深圳沙井硅胶圈，橡胶圈，O型圈，密封圈

产品名称	深圳沙井硅胶圈，橡胶圈，O型圈，密封圈
公司名称	深圳市恩唐硅胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市松岗镇塘下涌幸福新区7巷3-2号
联系电话	86-076981879897 13045863487

产品详情

O型圈

选择最专业有实力产品质量可靠的O型圈公司，向您推荐深圳恩唐硅胶制品有限公司，成立于1997年8月，设有万级无尘车间，公司占地面积9000平方米，建筑面积6000多平方米，职工人数100多人，本公司专业生产发泡各种EVA产品及其它模切冲型产品。

服务名称：O型圈

产品描述：

主要产品有：
EVA发泡:EVA胶垫、EVA脚垫、EVA泡棉、EVA胶贴、EVA冲型、海绵脚垫、EVA发泡轮、EVA片材、卷材、EVA卡通玩具、拼图、回力胶、高发泡、高弹、高密度、彩色、环保、裱胶、分条加工冲型等，广泛用于电子、电器、手机、印刷、包装、鞋业、玩具、箱包、等行业，亦可根据客户的要求订做或加工。 硅橡胶垫:橡胶脚垫、硅胶脚垫、橡胶冲型、硅胶冲型、EPDM，PU，PVC透明胶垫、玻璃胶垫、防撞胶垫、家具胶垫、TPR胶垫、防滑脚垫、防震脚垫、自粘胶垫、包装胶垫、瓶盖密封垫片、橡胶垫片、密封垫圈、耐高温脚垫等. 加工成型:PET介子、PVC垫片、麦拉片、绝缘片、云母片、PC介子、铜箔垫片、喇叭网、快巴纸、青稞纸、绒布贴、PORON泡棉、EPDM泡棉、CR泡棉、PE泡棉、PE红膜、PE绿膜、PVC泡棉、SBR泡棉、反光纸、铜铝箔纸、羊毛毡、铜箔导电泡棉、铝箔导电泡棉、导电布等。 冲型胶贴:TESA德莎双面胶、NITTO日东500、SONY索尼T4000、美国3M双面胶、亚克力泡棉胶成型,代理模切冲型. 包装制品:EPE珍珠棉托盘、EPE珍珠棉盒子、防静电泡棉托盘/盒子、EVA包装盒、EPE包装护架、防火泡棉盒。

产品销往: 北京、上海、天津、重庆、河北、山西、太原、内蒙古、辽宁、沈阳、大连、吉林、黑龙江、哈尔滨、山东、济南、青岛、江苏、南京、镇江、苏州、无锡、南通、扬州、徐州、淮阳、常州、安徽、合肥、滁州、淮南、浙江、杭州、宁波、福建、福州、厦门、莆田、南平、江西、南昌、赣州、河南、郑州、洛阳、湖北、武汉、石家庄、湖南、长沙、常德、广东、东莞、广州、惠州、深圳、汕头、珠海、佛山、肇庆、清远、江门、中山、广西、南宁、桂林、海南、海口、四川、成都、贵州、贵阳、云

南、昆明、陕西、西安、咸阳、延安、甘肃、兰州、宁夏、青海、新疆、乌鲁木齐、西藏等全国省市.

产品简介：密封圈 O-rings， llow self-energizing O-rings 自紧式金属空心O形(型)环 metallic hollow self-energizing O-rings 自紧式金属空心O形(型)环 metallic hollow O-rings of non self-energizing 非自紧式金属空心O形环 O型密封圈，一般采用丁腈橡胶、天然橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶、硅橡胶以及共混胶制造。除了O型外还有三角型、矩型、D型、T型、方型、心型、X型、五棱型、橄榄型等。 密封圈 常用制作的材料的种类及用途：密封圈材料应满足密封功能的要求。由于被密封的介质不同，以及设备的工作条件不同，要求密封材料的具有不同的适应性。对密封材料的要求一般是： 1） 材料致密性好，不易泄露介质；
2） 有适当的机械强度和硬度； 3） 压缩性和回弹性好，永久变形小；
4） 高温下不软化，不分解，低温下不硬化，不脆裂； 5） 抗腐蚀性能好，在酸，碱，油等介质中能长期工作，其体积和硬度变化小，且不粘附在金属表面上； 6） 摩擦系数小，耐磨性好；
7） 具有与密封面结合的柔软性； 8） 耐老化性好，经久耐用；
9） 加工制造方便，价格便宜，取材容易。 橡胶是最常用的密封材料。除橡胶外，适合于做密封材料的还有石墨等，聚四氟乙烯以及各种密封胶等。 通用的橡胶密封制品材料，通用的橡胶密封制品在国防，化工，煤炭，石油，冶金，交通运输和机械制造工业等方面的应用越来越广泛，已成为各种行业中的基础件和配件。 橡胶密封制品常用材料如下。 1、丁腈橡胶：丁腈橡胶具有优良的耐燃料油及芳香溶剂等性能，但不耐酮，酯和氯化氢等介质，因此耐油密封制品以及采用丁腈橡胶为主。 2.氯丁橡胶：氯丁橡胶具有良好的耐油和耐溶剂性能。它有较好的耐齿轮油和变压器油性能，但不耐芳香族油。氯丁橡胶还具有优良的耐天候老化和臭氧老化性能。氯丁橡胶的交联断裂温度在200°C以上，通常用氯丁橡胶制作门窗密封条。氯丁橡胶对于无机酸也具有良好的耐腐蚀性。此外，由于氯丁橡胶还具有良好的挠曲性和不透气性，可制成膜片和真空用的密封制品3、天然橡胶：天然橡胶与多数合成橡胶相比，具有良好的综合力学性能，耐寒性，较高的回弹性及耐磨性。天然橡胶不耐矿物油，但在植物油和醇类中较稳定。在以正丁醇与精制蓖麻油混合液体组成的制动液的液压制动系统中作为密封件的胶碗，胶圈均用天然橡胶制造，一般密封胶也常用天然橡胶制造。 4.氟橡胶：氟橡胶具有突出的耐热（200～250°C），耐油性能，可用于制造气缸套密封圈，胶碗和旋转唇形密封圈，能显著地提高使用时间。 5、硅橡胶 ：硅橡胶具有突出的耐高低温，耐臭氧及耐天候老化性能，在-70～260°C的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧，耐天候等优点，适宜制作热机构中所需的密封垫，如强光源灯罩密封衬圈，阀垫等。由于硅橡胶不耐油，机械强度低，价格昂贵，因此不宜制作耐油密封制品。 6、三元乙丙橡胶 ：三元乙丙橡胶的主链是不含双键的完全饱和的直链型结构，其侧链上有二烯泾，这样就可用硫磺硫化。三元乙丙橡胶具有优良的耐老化性，耐臭氧性，耐候性，耐热性（可在120°C环境中长期使用），耐化学性（如醇，酸，强碱，氧化剂），但不耐脂肪族和芳香族类溶剂侵蚀。三元乙丙橡胶在橡胶中密度是最低的有高填充的特性，但缺乏自粘性和互粘性。此外，三元乙丙橡胶有突出的耐蒸汽性能，可制作耐蒸汽膜片等密封制品。三元乙丙橡胶已广泛用于洗衣机，电视机中的配件和门窗密封制品，或多种复合体剖面的胶条生产中。 7、 聚氨脂橡胶 ：聚氨脂橡胶具有优异的乃磨性和良好的不透气性，使用温度范围一般为-20～80°C。此外，还具有中等耐油，耐氧及耐臭氧老化特性，但不耐酸碱、水、蒸汽和酮类等。适于制造各种橡胶密封制品，如油封、O形圈和隔膜等。 8、氯醚橡胶：氯醚橡胶兼有丁腈橡胶，氯丁橡胶，丙烯酸酯橡胶的优点，其耐油、耐热、耐臭氧、耐燃、耐碱、耐水及耐有机溶剂性能都很好，并有良好的工艺性能，其耐寒性较差。在使用温度不太低的情况下，氯醚橡胶仍是制造油封，各种密封圈，垫片，隔膜和防尘罩等密封制品的良好材料。 9：丙烯酸酯橡胶 ：丙烯酸酯橡胶具有耐热油（矿物油，润滑油和燃料油），特别是在高温下的耐油稳定性能，一般可达175°C，间隙使用或短时间可耐温200°C。它的缺点是耐寒性差。因此在非寒冷地区适合制作耐高温油的油封，但不适合作高温下受拉伸或压缩应力的密封制品。 丁腈橡胶：耐油、耐热、耐磨性好。广泛用于制作密封制品，但不适用于磷酸酯系列液压及含极性添加剂的齿轮油。-40～120°C，用于制作“O”形圈，油封，适用于一般的液压、气动系统。 氢化丁腈橡胶：强度高、耐油、耐磨、耐热、耐老化。-40～150°C，用于高温、高速的往复密封和旋转密封。 橡塑胶：材料弹性模量大，强度高，其他性能同上。-30～80°C，用于制作“O”形圈、“Y”形圈、防尘圈等，应用于工程机械及高压液压系统的密封。 氟橡胶 ：耐热、耐酸碱及其它化学药品、耐油（包括磷酸酯系列液压油），适用于所有润滑油、汽油、液压油、合成油。-20～200°C，适用于耐高温、化学药品、耐燃液压油的密封，在冶金、电力等行业用途广泛。 聚氨酯：耐磨性能优异、强度高、耐老化性能好。-20～80°C。适用于工程机械和冶金设备中的高压、高速系统密封。 硅橡胶 ：耐热、耐寒性好。压

缩永久变形小，但机械强度低，-60～230℃。适用于高、低温下的高速旋转密封及食品机械的密封。 聚丙烯酸酯 ：耐热性优于NBR，可在含极性添加剂的各种润滑油、液压油、石油系液压油中工作，耐水性较差。-20～150℃，可用于各种小汽车油封及各种齿轮箱、变速箱，可耐中高温。 乙丙橡胶 ：耐气候性能好，在空气中耐老化、耐油性能一般，可耐氟里昂及多种制冷剂。-50～150℃，应用于冰箱及制冷机械的密封。 聚四氟乙烯： 化学稳定性好，耐热、耐寒性好，耐油、水、汽、药品等各种介质。机械强度较高，耐高温、耐磨，摩擦系数极低，自润滑性好。 -55～260℃，制作耐磨环、导向环、挡圈，为机械上常用的密封材料，广泛用于冶金、石化、工程机械、轻工机械。 尼龙 ：耐油、耐热、耐磨性好，抗压强度高，抗冲击性能好，但尺寸稳定性差。-40～120℃，用于制作导向环、支撑环、压环、挡圈。 聚甲醛 ：耐油、耐热、耐磨性好，抗压强度高，抗冲击性能好，有较好的自润滑性能，尺寸稳定性好，但屈挠性差。-40～140℃。用于制作导向环、挡圈。 硅胶密封圈的中硅胶是一种橡胶材料，因为其性能特殊耐温范围广，化学性能优异，故与氟胶一起被成为特种橡胶。 硅胶被广泛用于制作各种密封件，包括硅胶密封圈，硅胶O-RING，硅胶套等。 硅胶密封圈 英文名称：Silicone gasket （分子结构） CH3 CH= CH —(Si—O)(Si—O) 甲基乙烯基硅橡胶， CH3 CH3 硅胶密封圈理化性能：硅胶密封圈是以从石英中获得的硅元素为基础，并由硅原子粘附诸如甲基、乙烯基等侧链而形成的饱和非极性橡胶。不同的侧链会导致硅橡胶具有不同的特性。甲基乙烯基硅橡胶（VMQ）是应用较多的一种硅橡胶材料。硅胶密封圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能（体积电阻大于10欧.cm，击穿电压在30kv/mm以上），耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉，又可得适当之导电性（体积电阻可至5-0.02欧.cm）。硅胶密封圈的表面能较低，具有吸湿性，可起隔离作用。耐水，但耐水蒸气不佳，压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低，抗磨损能力弱，一般不用于动密封。 温度范围：-60℃~225℃，特殊硅橡胶高温可达300℃，而低温可至-100℃。（TR10可在-100℃下）硬度范围 ：邵氏A25度至90度。 颜色：黑色、棕色、绿色、白色、红棕色、黄色、兰色、红色、橙。
唯美愿与您：做心心相应的朋友，绘绚烂多彩的人生。 ■选择我们公司密封圈 的理由：
●有性价比才有竞争力 实体工厂、设备齐全，专业的品质和超平的出厂价，是我司的核心竞争力！
●制作优质密封圈 产品
专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的有力保障，真诚欢迎实地考察！
●一站式服务客户：放心！省心！舒心！
从设计、制作、后加工、到送货上门我们实行一站式服务；与您精诚合作，共创双赢！ O型圈

选择最专业有实力产品质量可靠的O型圈公司，向您推荐东莞唯美胶垫制品厂，成立于1997年8月，设有万级无尘车间，公司占地面积9000平方米，建筑面积6000多平方米，职工人数100多人，本公司专业生产发泡各种EVA产品及其它模切冲型产品。

服务名称：O型圈

产品描述：

主要产品有： EVA发泡:EVA胶垫、EVA脚垫、EVA泡棉、EVA胶贴、EVA冲型、海绵脚垫、EVA发泡轮、EVA片材、卷材、EVA卡通玩具、拼图、回力胶、高发泡、高弹、高密度、彩色、环保、裱胶、分条加工冲型等，广泛用于电子、电器、手机、印刷、包装、鞋业、玩具、箱包、等行业，亦可根据客户的要求订做或加工。 硅橡胶垫:橡胶脚垫、硅胶脚垫、橡胶冲型、硅胶冲型、EPDM，PU，PVC透明胶垫、玻璃胶垫、防撞胶垫、家具胶垫、TPR胶垫、防滑脚垫、防震脚垫、自粘胶垫、包装胶垫、瓶盖密封垫片、橡胶垫片、密封垫圈、耐高温脚垫等. 加工成型:PET介子、PVC垫片、麦拉片、绝缘片、云母片、PC介子、铜箔垫片、喇叭网、快巴纸、青稞纸、绒布贴、PORON泡棉、EPDM泡棉、CR泡棉、PE泡棉、PE红膜、PE绿膜、PVC泡棉、SBR泡棉、反光纸、铜铝箔纸、羊毛毡、铜箔导电泡棉、铝箔导电泡棉、导电布等。 冲型胶贴:TESA德莎双面胶、NITTO日东500、SONY索尼T4000、美国3M双面胶、亚克力泡棉胶成型,代理模切冲型. 包装制品:EPE珍珠棉托盘、EPE珍珠棉盒子、防静电泡棉托盘/盒子、EVA包装盒、EPE包装护架、防火泡棉盒。

产品销往: 北京、上海、天津、重庆、河北、山西、太原、内蒙古、辽宁、沈阳、大连、吉林、黑龙江、哈尔滨、山东、济南、青岛、江苏、南京、镇江、苏州、无锡、南通、扬州、徐州、淮阳、常州、安徽、合肥、滁州、淮南、浙江、杭州、宁波、福建、福州、厦门、莆田、南平、江西、南昌、赣州、河南、郑州、洛阳、湖北、武汉、石家庄、湖南、长沙、常德、广东、东莞、广州、惠州、深圳、汕头、珠海、佛山、肇庆、清远、江门、中山、广西、南宁、桂林、海南、海口、四川、成都、贵州、贵阳、云南、昆明、陕西、西安、咸阳、延安、甘肃、兰州、宁夏、青海、新疆、乌鲁木齐、西藏等全国省市.

产品简介：密封圈 O-rings， llow self-energizing O-rings 自紧式金属空心O形(型)环 metallic hollow self-energizing O-rings 自紧式金属空心O形(型)环 metallic hollow O-rings of non self-energizing
非自紧式金属空心O形环 O型密封圈，一般采用丁腈橡胶、天然橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶、硅橡胶以及共混胶制造。除了O型外还有三角型、矩型、D型、T型、方型、心型、X型、五棱型、橄榄型等。

密封圈 常用制作的材料的种类及用途：密封圈材料应满足密封功能的要求。由于被密封的介质不同，以及设备的工作条件不同，要求密封材料的具有不同的适应性。对密封材料的要求一般是： 1）
材料致密性好，不易泄露介质； 2） 有适当的机械强度和硬度； 3） 压缩性和回弹性好，永久变形小； 4） 高温下不软化，不分解，低温下不硬化，不脆裂； 5）
抗腐蚀性能好，在酸，碱，油等介质中能长期工作，其体积和硬度变化小，且不粘附在金属表面上； 6） 摩擦系数小，耐磨性好； 7） 具有与密封面结合的柔软性； 8） 耐老化性好，经久耐用； 9）
加工制造方便，价格便宜，取材容易。 橡胶是最常用的密封材料。除橡胶外，适合于做密封材料的还有石墨等，聚四氟乙烯以及各种密封胶等。 通用的橡胶密封制品材料，通用的橡胶密封制品在国防，化工，煤炭，石油，冶金，交通运输和机械制造工业等方面的应用越来越广泛，已成为各种行业中的基础件和配件。 橡胶密封制品常用材料如下。 1、丁腈橡胶：丁腈橡胶具有优良的耐燃料油及芳香溶剂等性能，但不耐酮，酯和氯化氢等介质，因此耐油密封制品以及采用丁腈橡胶为主。 2.氯丁橡胶：氯丁橡胶具有良好的耐油和耐溶剂性能。它有较好的耐齿轮油和变压器油性能，但不耐芳香族油。氯丁橡胶还具有优良的耐天候老化和臭氧老化性能。氯丁橡胶的交联断裂温度在200°C以上，通常用氯丁橡胶制作门窗密封条。氯丁橡胶对于无机酸也具有良好的耐腐蚀性。此外，由于氯丁橡胶还具有良好的挠曲性和不透气性，可制成膜片和真空用的密封制品3、天然橡胶：天然橡胶与多数合成橡胶相比，具有良好的综合力学性能，耐寒性，较高的回弹性及耐磨性。天然橡胶不耐矿物油，但在植物油和醇类中较稳定。在以正丁醇与精制蓖麻油混合液体组成的制动液的液压制动系统中作为密封件的胶碗，胶圈均用天然橡胶制造，一般密封胶也常用天然橡胶制造。 4. 氟橡胶：氟橡胶具有突出的耐热（200～250°C），耐油性能，可用于制造气缸套密封圈，胶碗和旋转唇形密封圈，能显著地提高使用时间。 5、硅橡胶 ：硅橡胶具有突出的耐高低温，耐臭氧及耐天候老化性能，在-70～260°C的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧，耐天候等优点，适宜制作热机构中所需的密封垫，如强光源灯罩密封衬圈，阀垫等。由于硅橡胶不耐油，机械强度低，价格昂贵，因此不宜制作耐油密封制品。 6、三元乙丙橡胶 ：三元乙丙橡胶的主链是不含双键的完全饱和的直链型结构，其侧链上有二烯泾，这样就可用硫磺硫化。三元乙丙橡胶具有优良的耐老化性，耐臭氧性，耐候性，耐热性（可在120°C环境中长期使用），耐化学性（如醇，酸，强碱，氧化剂），但不耐脂肪族和芳香族类溶剂侵蚀。三元乙丙橡胶在橡胶中密度是最低的有高填充的特性，但缺乏自粘性和互粘性。此外，三元乙丙橡胶有突出的耐蒸汽性能，可制作耐蒸汽膜片等密封制品。三元乙丙橡胶已广泛用于洗衣机，电视机中的配件和门窗密封制品，或多种复合体剖面的胶条生产中。 7、 聚氨脂橡胶 ：聚氨脂橡胶具有优异的乃磨性和良好的不透气性，使用温度范围一般为-20～80°C。此外，还具有中等耐油，耐氧及耐臭氧老化特性，但不耐酸碱、水、蒸汽和酮类等。适于制造各种橡胶密封制品，如油封、O形圈和隔膜等。 8、氯醚橡胶：氯醚橡胶兼有丁腈橡胶，氯丁橡胶，丙烯酸酯橡胶的优点，其耐油、耐热、耐臭氧、耐燃、耐碱、耐水及耐有机溶剂性能都很好，并有良好的工艺性能，其耐寒性较差。在使用温度不太低的情况下，氯醚橡胶仍是制造油封，各种密封圈，垫片，隔膜和防尘罩等密封制品的良好材料。 9：丙烯酸酯橡胶 ：丙烯酸酯橡胶具有耐热油（矿物油，润滑油和燃料油），特别是在高温下的耐油稳定性能，一般可达175°C，间隙使用或短时间可耐温200°C。它的缺点是耐寒性差。因此在非寒冷地区适合制作耐高温油的油封，但不适合作高温下受拉伸或压缩应力的密封制品。 丁腈橡胶：耐油、耐热、耐磨性好。广泛用于制作密封制品，但不适用于磷酸酯系列液压及含极性添加剂的齿轮油。-40～120°C，用于制作“ O ”形圈，油封，适用于一般的液压、气动系统。
氢化丁腈橡胶：强度高、耐油、耐磨、耐热、耐老化。-40～150°C

，用于高温、高速的往复密封和旋转密封。
橡塑胶：材料弹性模量大，强度高，其他性能同上。-30～80°C
，用于制作“ O ”形圈、“ Y ”形圈、防尘圈等，应用于工程机械及高压液压系统的密封。 氟橡胶 ：耐热、耐酸碱及其它化学药品、耐油（包括磷酸酯系列液压油），适用于所有润滑油、汽油、液压油、合成油。-20～200°C，适用于耐高温、化学药品、耐燃液压油的密封，在冶金、电力等行业用途广泛。 聚氨酯：耐磨性能优异、强度高、耐老化性能好。-20～80°C。适用于工程机械和冶金设备中的高压、高速系统密封。 硅橡胶 ：耐热、耐寒性好。压缩永久变形小，但机械强度低，-60～230°C
。适用于高、低温下的高速旋转密封及食品机械的密封。 聚丙烯酸酯 ：耐热性优于NBR，可在含极性添加剂的各种润滑油、液压油、石油系液压油中工作，耐水性较差。-20～150°C
，可用于各种小汽车油封及各种齿轮箱、变速箱，可耐中高温。 乙丙橡胶
：耐气候性能好，在空气中耐老化、耐油性能一般，可耐氟里昂及多种制冷剂。 -50～150°C
，应用于冰箱及制冷机械的密封。 聚四氟乙烯： 化学稳定性好，耐热、耐寒性好，耐油、水、汽、药品等各种介质。机械强度较高，耐高温、耐磨，摩擦系数极低，自润滑性好。 -55～260°C，制作耐磨环、导向环、挡圈，为机械上常用的密封材料，广泛用于冶金、石化、工程机械、轻工机械。 尼龙
：耐油、耐热、耐磨性好，抗压强度高，抗冲击性能好，但尺寸稳定性差。-40～120°C
，用于制作导向环、支撑环、压环、挡圈。 聚甲醛 ：耐油、耐热、耐磨性好，抗压强度高，抗冲击性能好，有较好的自润滑性能，尺寸稳定性好，但屈挠性差。-40～140°C。用于制作导向环、挡圈。

硅胶密封圈的中硅胶是一种橡胶材料，因为其性能特殊耐温范围广，化学性能优异，故与氟胶一起被成为特种橡胶。 硅胶被广泛用于制作各种密封件，包括硅胶密封圈，硅胶O-RING，硅胶套等。
硅胶密封圈 英文名称：Silicone gasket （分子结构） CH3 CH=CH —(Si—O)(Si—O) 甲基乙烯基硅橡胶，CH3 CH3 硅胶密封圈理化性能：硅胶密封圈是以从石英中获得的硅元素为基础，并由硅原子粘附诸如甲基、乙烯基等侧链而形成的饱和非极性橡胶。不同的侧链会导致硅橡胶具有不同的特性。甲基乙烯基硅橡胶（VMQ）是应用较多的一种硅橡胶材料。硅胶密封圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能（体积电阻大于10欧.cm，击穿电压在30kv/mm以上），耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉，又可得适当之导电性（体积电阻可至5-0.02欧.cm）。硅胶密封圈的表面能较低，具有吸湿性，可起隔离作用。耐水，但耐水蒸气不佳，压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低，抗磨损能力弱，一般不用于动密封。 温度范围：-60°C~225°C，特殊硅橡胶高温可达300°C，而低温可至-100°C。（TR10可在-100°C下）硬度范围 ：邵氏A25度至90度。
颜色：黑色、棕色、绿色、白色、红棕色、黄色、兰色、红色、橙。

唯美愿与您：做心心相应的朋友，绘绚烂多彩的人生。

■选择我们公司密封圈 的理由：

●有性价比才有竞争力 实体工厂、设备齐全，专业的品质和超平的出厂价，是我司的核心竞争力！

●制作优质密封圈 产品
专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的有力保障，真诚欢迎实地考察！

●一站式服务客户：放心！省心！舒心！
从设计、制作、后加工、到送货上门我们实行一站式服务；与您精诚合作，共创双赢！