

# 四氟生料带0.02厚度，特氟龙生料带厂家供应，含油四氟密封带

产品名称	四氟生料带0.02厚度，特氟龙生料带厂家供应，含油四氟密封带
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

聚四氟乙烯(PC塑胶原料)相对分子质量较大，低的为数十万，高的达一千万以上，一般为数百万(聚合度在104数量级，而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%，熔融温度为327~342。聚四氟乙烯分子中CF<sub>2</sub>单元按锯齿形状排列，由于氟原子半径较氢稍大，所以相邻的CF<sub>2</sub>单元不能完全按反式交叉取向，而是形成一个螺旋状的扭曲链，氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时，形成13/6螺旋;在19℃发生相变，分子稍微解开，形成15/7螺旋。

### 液态生料带(厌氧胶)

)的研制起始于20世纪40年代，1953

年美国R.E.Burnett和V.K.Kriehle研究[甲基丙烯酸](#)多甘醇双酯发现了[丙烯酸酯](#)

的固化特性，后来通过研究加入过氧化物等助剂，制成具实用价值的胶种，目前，已广泛用于航空、\*\*

、通用机械、交通运输机械、油田管路、工业管路与民用管路、模具制造等。由于厌氧胶的使用，才有了无泄漏的发展。在[低密度聚乙烯](#)

瓶内由于与氧(空气)充分接触使胶液保持[稳定](#)

，当用于金属间隙(如管路螺纹、平面[法兰](#)

、圆形零件套装等配合间隙)与氧(空气)隔绝时，因金属离子的催化诱导作用而形成自由基，自由基引发聚合物链的形成，终固化成为

具有优良密封与锁固特性的固体高聚物，即[热固性塑料](#)

，工作温度-55 至+150 ，耐老化性能通常优于钢材。[厌氧胶](#)又名液态生料带，英文名:anaerobic adhesive.中国使用液态生料带的历史从80年代开始，目前国内已有多家生产厂家。

[折叠](#)