

带软启功能的电气防火限流式保护器

产品名称	带软启功能的电气防火限流式保护器
公司名称	威海旭宝电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:旭安宝 型号:XUBOXL-BH
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

产品详情

威海旭宝电子有限公司研发的旭安宝电气防火限流式保护器，自推出以来，广泛应用于工业、商业、民用等领域。该产品具有过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、漏电保护等多种功能，能够有效防止电气火灾事故的发生，保障人身和财产安全。旭安宝电气防火限流式保护器采用先进的限流技术，能够在故障发生时迅速切断电源，防止故障扩大。同时，该产品还具有体积小、安装简单、维护方便等特点，是电气防火保护的理想选择。旭安宝电气防火限流式保护器已通过国家消防认证，符合相关标准。旭安宝电气防火限流式保护器可连接“旭安宝-物联网去管控系统”产品，完成智慧实时监控。

功能特性：

- 分秒级急速过流保护维护
- 过负荷保护
- 温度保护
- 实时监测用电量电路的工作电压、电流量、工作频率、走电、温度等
- 具备故障电弧检验作用（选装）
- 汉语液晶显示屏，显示形象化丰富多彩
- 操纵保护作用（可遥控器、也可以手动操作）
- 控制器故障声、光报案
- 被检测主要参数越限声、光报案
- 一键消声（一个新的报案全自动重启）
- 自检功能（对设备本身功能检测）
- 4G/WIFI/RS485通信，完成实时监控
- 体积小安装简单（规范导轨式组装）

关键性能参数：

- 工作电源：AC220V/50Hz
- 额定电压：63A MAX（10-63A可设置）
- 过流保护维护时长：<150us
- 过负荷保护时长：3-60秒可设置

- 温度保护：75
- 故障电弧回应：1秒 14个半波
- 动态显示：LCD汉语液晶屏、LED显示灯
- 报警方法：声光报警器
- 主要参数设置：功能键设置
- 通信方式：GPRS/WIFI/RS485
- 应用工作温度：-10 ~ 55
- 空气湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露现象)
- 防护等级：IP30
- 安装方法：导轨式(35mm)
- 机器设备规格：69mm*133mm*122mm

威海旭宝电子技术有限公司，给予电气防火限流式保护装置解决方法。给予OEM、ODM。