# 固体聚四氟乙烯膨胀带生产厂家，阀门用四氟弹性带，耐密封软带

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 固体聚四氟乙烯膨胀带生产厂家，阀门用四氟弹性带，耐密封软带 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:通宁<br>材质:聚四氟乙烯<br>河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村 |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131 |

# 产品详情

聚四氟乙烯(F4,PTFE)具有一系列优良的使用性能:耐高温-长期使用温度200~260度，耐低温-在-100度时仍柔软;耐腐蚀-能耐王水和一切有机溶剂;耐气候-塑料中**的老化寿命;高润滑-具有塑料中*小的摩擦系数(0.04);不粘性-具有固体材料中*小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害-具有生理惰性;优异的电气性能，是理想的C级绝缘材料。聚四氟乙烯材料，广泛应用在国防**、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。 产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。
聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。结构式为
。20世纪30年代末期发现，40年代投入工业生产。性质 聚四氟乙烯相对分子质量较大，低的为数十万，高的达一千万以上，一般为数百万(聚合度在104数量级，而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%，熔融温度为327~342°C。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列，由于氟原子半径较氢稍大，所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向，而是形成一个螺旋状的扭曲链，氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19°C时，形成13/6螺旋;在19°C发生相变，分子稍微解开，形成15/7螺旋。

????????(PTFE???)????????????