

北京彩钢岩棉夹芯板价格设备 北京岩棉夹芯板厂家选鑫顺明达

产品名称	北京彩钢岩棉夹芯板价格设备 北京岩棉夹芯板厂家选鑫顺明达
公司名称	北京鑫顺明达彩钢板有限公司
价格	150.00/普通
规格参数	
公司地址	北京通州北京市通州区潮县镇马头村委会东侧600米
联系电话	010-80599036 13810755463

产品详情

北京彩钢岩棉夹芯板价格设备 北京岩棉夹芯板厂家选鑫顺明达 彩钢岩棉夹芯板适用范围：适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间80分钟。板厚50-150mm岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、的绝热、隔音等。彩钢岩棉夹芯板用途：岩棉夹芯板产品用途：应用于各种防火隔音场所，产品特点：1.岩棉属于无机隔热材料,是以铁矿渣为主要原料,经熔化,用高压蒸汽喷吹冷却而成,具有质轻,导热系数小,弹性好,不燃,不蛀,不腐烂,化学稳定性的优点.同时还具有绝佳的隔音性能. 2.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外,它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所.产品性能1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性,在常温条件下(25 左右)它们的热导率2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,在加工成制品的过程中,有时要加入有机粘结剂或添加物,这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生摩擦,使声能的一部分为纤维所吸收,阴碍了声波的传递。材料适用：1.上/下钢板厚度：板厚可制成50~150mm2.芯材：(矿)岩棉容量为120~150kg/m³ 3.侧边钢带或无侧边封钢带：0.5mm~1.0mm镀锌板岩棉夹芯彩钢板下料宽度1200mm,有效宽度为1150mm;净化彩钢板企口板下料宽度1200mm,有效宽度1150mm;H型板有效宽度1200mm。 <http://www.xsmdcg.com>