

# 信阳市污水厂提标改造工程明渠紫外线消毒模块排架组

产品名称	信阳市污水厂提标改造工程明渠紫外线消毒模块排架组
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

### 紫外消毒控制模块

框架式紫外线杀菌器应用领域：1、框架式紫外线杀菌器适用于工业废水排放、日常生活工业废水中尾端水的消毒解决。适用范围为污水处理站、工厂和医院门诊等污水处理厂。

2、框架式紫外线杀菌器用以方式式排水消毒。

3、框架式紫外线杀菌器适合于取代常规加氯消毒工艺技术。

紫外线杀菌控制模块：放置在水沟内，将光管所有没于水下工程。4、紫外线控制模块选用单双排灯并排排列，防水工艺，控制模块上方电子镇流器盒防水等级做到1P54；单独控制模块结构简单、安装简单，在河流动性全过程里可完成独立维护保养。5、控制模块全部与废水接触到的金属材料元器件均是304/316不锈钢板；全部联接电缆线都不暴露于废水和紫外线中。6、光管处密封性选用双重保护设计方案。

7、产品采用低电压高韧性紫外线灯，高韧性UV-

C导出，使用寿命长，合理使用寿命超过12000钟头；光管为单端小组出线式，有利于安装及维护保养。

8、机器设备所采用的电子镇流器是专门为该产品所使用的紫外线灯配套设施设计方案，适配性好，拥有多种异常情况的保护作用，稳定性好，使用寿命长。9、石英套管选用进口原料石英石，紫外线透过率超过93%；与紫外线灯般配，构造乃为单端张口式，安装简单，减小渗水点。10、各个控制模块均装有渗水探测器，一旦渗水能够及时断掉开关电源并发出报警系统，\*\*\*安全系数；管道漏水检测器与紫外线灯同端小组出线，有利于安装及维护保养。

11、高效率的全自动机械清理（气动式清理式、压力清理式供用户选择）。

12、\*\*\*的压力为驱动力的清洗设备。13、大工作压力为0.3MPa。14、50C 融入水的温度 600C。

15、控制模块键入开关电源220V/50HZ。