

# 湖南柔性被动防护网 铁路隧道被动防护网

产品名称	湖南柔性被动防护网 铁路隧道被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

湖南柔性被动防护网 铁路隧道被动防护网，【实体厂家】被动防护网型号颇多，钢柱一般是2米到7米，还有每根钢柱配的减压环数量不同，两根钢柱的间距不同，大网小网的规格不同，还有原材料盘条价格的影响，有需要欢迎随时与我们联系。

湖南柔性被动防护网 铁路隧道被动防护网，【实体厂家】边坡防护网主要就包括两大类分别为主动防护网和被动防护网，SNS柔性主动防护网系统是采用国际\*新坡面防护及岩石拦截标准的基础设计而成的，与传统的挡墙护坡方法相比而言，主动防护网克服了传统施工方法的诸多弊端，采用了模块化安装方式、缩短了工期和施工费用，整个系统是由钢丝绳大网，钢丝格栅小网，钢丝绳锚杆，纵横支撑绳，缝合绳，绳卡构成的

被动防护系统是将以钢丝绳网为主的栅栏式柔性拦石网设置于斜坡上相应位置，用于拦截斜面坡上的滚落石以避免其破坏保护的对象。它对崩塌落石发生区域集中、频率较高或坡面施工作业难度较大的高陡边坡是一种非常有效而经济的方法。它与主动防护系统相比的主要优点在于清理工作十分简便或无需清理。

根据这两种系统的特点，主动防护系统更适用于坡度不大、施工方便的边坡防护，并能起到一定的生态保护作用，而被动防护系统更适用于坡度较大、施工不变的边坡防护，同时工程造价也相对于主动防护系统经济很多，但防护效能要有一定下降。在实际工程中需要根据需求进行合理的选择，必要的话可以采用混合使用主动被动两种防护系统。

被动防护网的主体结构是两层防护网，一层呢是钢丝绳大网，一层呢是格栅小网。小网呢用来拦截一些小的石块，而大网呢就是拦截大石块的，甚至重达十吨重的石块都是可以拦截的。

被动防护网的支撑系统呢，是由工字钢柱、上下支撑绳而组成的。我们要先在山坡上立起一根根的钢柱来，然后用上下支撑绳把钢柱呢再连接起来，然后呢就是把两层防护网挂在支撑绳上面。

被动防护网的固定系统呢，是由缝合绳、锚杆、拉锚绳、减压环等组成的。只是单纯的把防护网

挂在钢柱的支撑绳上是不行的，这样的被动防护网不稳定，需要用缝合绳来稳固，然后再山体打入锚杆，然后用拉锚绳把钢柱和锚杆连接固定。这样就比较完整了，当然减压环也是必不可少的，它的作用呢是当有巨石冲击被动防护网的时候，给我们的拉锚绳和支撑绳一个缓冲的作用，不会让其再第一波冲击下就崩断。