

## EVA 3190 流延薄膜 共挤膜 薄膜 陶氏

产品名称	EVA 3190 流延薄膜 共挤膜 薄膜 陶氏
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/件
规格参数	陶氏:15 g/10 min EVA 31:熔指10 美国:EVA 3190
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

EVA 3190 流延膜 共挤膜 塑料薄膜 陶氏

日本宝理 LCP A150 宝理 LCP A150地区代理

日本宝理 COC 6015S-04塑料米 宝理

日本宝理 COC 6013S-04塑料原料

国外RTP FEP 3500塑料原材料 RTP 聚全氟乙pe

大金空调化工 FEP NEOFLON NP-30塑胶料

宝理 Polyplastics COC 6015 环氧树脂 宝理

日本宝理 COC TOPAS Elastomer E-140环氧树脂

国外RTP FEP 3503 RTP FEP 3503

大金空调化工 FEP NEOFLON NP-101

大金空调 Daikin FEP NEOFLON NC-1539N

宝理 Polyplastics COC 5013 耐高温COC塑胶粒

日本瑞翁 COC ZEONEX F52R橡胶制品 瑞翁

国外RTP FEP RTP 3505塑料米 RTP 聚全氟乙pe

日本宝理 COC 6013F-04塑料原材料 宝理

日本宝理 COC TOPAS 9506F-04 橡胶制品

日本宝理 COC 6017S-04塑料米 宝理

日本三井 TPV Milastomer M2400BS 挤压级

日本三井 COC APEL APL6015T塑料原材料 三井

日本宝理 COC 6013 宝理 COC 6013 耐高温聚合物

TPEE特性 TPEE美国杜邦地区代理

根据对薄厚段占比的调整，TPEE硬度能从邵氏电影30-82D，其韧性和抗压强度处于橡胶和塑料中间。与其他热塑性橡胶

对比，在低应变环境下，TPEE应变速率比同样硬度的其他热塑性橡胶高。应以应变速率为极为重要的设计条件时，用TPEE可变小

制品截面积，降低原材料使用量。