

汽柴原石石油蜡含油量测定仪AI发布

产品名称	汽柴原石石油蜡含油量测定仪AI发布
公司名称	大连分析仪器厂
价格	100.00/件
规格参数	石油蜡含油量:220V 石油蜡含油量:220V 石油蜡含油量:220V
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区信达街25号
联系电话	0411-84793648 17742951579

产品详情

汽柴原石石油蜡含油量测定仪AI发布 DFYF-501A

概述：

石油蜡含油量测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T3554《石油蜡含油量测定法》所规定的要求设计制造的，适用于测定的冻凝点在30 以上，含油量不大于15%的石油蜡的含油量。

注：某些含油量大于5%的蜡，如果油在丁酮中不能完全溶解而分层，则不宜采用此方法。

技术特点

- 1、-35 冷浴为独立设计的制冷装置，共有4个冷槽，可分组对2个试样进行试验。
- 2、化蜡水浴、35 的蒸发器设计成一个整体，下半部分为室温~95 的化蜡水浴，水浴的温度可控，可调；上半部分为空气浴蒸发装置，控制温度为35 。
- 3、冷浴和水浴蒸发器的温度调节与控制均采用数显温控仪，温度调节与控制准确。
- 4、蒸发装置中进入试样内的吹气量由玻璃转子流量计检测，能按试验的具体要求准确控制吹气量，吹气时间可根据试验的时间要求由定时器在60min内随意设定。
- 5、仪器整体设计为台式结构，设计新颖，结构合理，使用方便。

技术参数及指标

- 1、工作电源：AC 220V ± 10% 50Hz；

2、化蜡水浴温度：室温~90 ± 5

3、冷浴温度：-35 ± 1 ；