

## 35kw静音汽油发电机授权企业

产品名称	35kw静音汽油发电机授权企业
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	62800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

35kw静音汽油发电机授权企业静音汽油发电机长时间大功率运行也会出现各种状况。会对机组造成比较大的伤害。如果在无法避免的情况下，该怎样减少长时间大功率的运行后给机组带来的危害呢？

1、首先要特别注意汽油发电机空气滤清器，空气滤清器是整个汽油发电机组中一个很重要的部件，在长时间运行发电机组后，特别是在空气质量比较差的环境和地区，一旦空气滤清器过脏，有可能引发严重的机械事故。当发现发电机组运行不正常的时候，千万不要强行运转汽油发电机，一旦发动，发电机磨损会加剧，严重时使发动机报废。

2、并且，停机后，要及时检查发电机上的空气滤清器，检查发电机空气滤清器是否有堵塞现象，以免缩短汽油发电机使用寿命。尽量不要长时间高功率在环境差的情况下运行发电机组，要每一段时间进行检查。

3、长时间高功率运行汽油发电机组后要注意对内燃机进行全面的检查，因为长时间高功率运行汽油发电机组后内燃机容易出现隐患和故障。如不及时发现和处理，久而久之，发电机组可能会损坏。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1300\*780\*840mm

35kw静音汽油发电机授权企业电力系统中，发电厂将的一次能源转变成电能，向远方的电力用户送电，为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降，需要将电压升高；为了满足电力用户的需要，又要将电压降低，并分配给各个用户，这就需要能升高和降低电压，并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置，它是发电厂和电力用户的中间环节，同时通过变电所将各电压等级的电网起来，变电所的作用是变换电压，传输和分配电能。