

欧标CE认证电缆SUPERTRONIC 330 C-PUR拖链屏蔽电缆

产品名称	欧标CE认证电缆SUPERTRONIC 330 C-PUR拖链屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	4.65/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

欧标CE认证电缆SUPERTRONIC 330 C-PUR拖链屏蔽电缆

应用：

特别是 适合安装在 干燥、潮湿和潮湿的环境 和户外与灵活的 无拉伸运动 压力或强迫运动。高度灵活的聚氯乙烯控制 电缆，适合频繁使用 和快速提升和弯曲 机器中的应力和工具制造、机器人系统 并不断移动 机器部件。长 使用寿命保证可靠 功能和良好的成本效益。密集的屏蔽确保 无干扰传输 所有信号和脉冲。

适用于超越的应用 标准解决方案（例如 用于堆肥器具或 高货架输送机，具有极高的 高处理速度等），我们特别推荐给我们 开发了查询表 能量导向系统。

在电缆安装之前 托盘，请阅读说明。 有关更多技术详细信息，请参阅 拖链选型表 电缆。

电磁干扰 = 电磁 干扰

优化 EMI 特性 我们建议大面积 铜编织的接触 围绕整个圆周 在两端。

CE 认证 = 这 产品是符合跟这 电子商务 低压 命令 73/23/欧共体 和 93/68/EEC。

性能：

阻燃外护套 符合 VDE 0482-332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1（相当于 DIN VDE 0472 第 804 部分测试方法 B）

低附着力

低温下具有高柔韧性

高耐磨性

抗撕裂和防切割

抗缺口

耐紫外辐射，氧气、臭氧、水解油

部分抗微生物攻击，液压流体、冷却液乳液，碱

制造中使用的材料不含镉，不含硅胶，不含物质对润湿性能有害漆

技术参数：

特殊 PUR 护套电缆，屏蔽

温度范围

弯曲

-40 至 +80

固定

-50 至 +80

标称电压 300 V

测试电压

导体/导体 1500 V 导体/屏蔽 1000 V

小绝缘电阻

100 个月 x 公里

电容

导体/导体 60 nF/km

小弯曲半径

弯曲 7.5x 电缆径

固定 4x 电缆径

抗辐射性

向上至 100x10⁶ cJ/kg (多 100 Mrad)

大耦合电阻

250欧姆/公里

电缆结构：

裸铜导体，细线至 DIN VDE 0295 cl. 6，col. 4，BS 6360 cl. 6

聚烯烃导体绝缘

颜色编码符合 DIN 47100 标准

导体绞合在具有佳铺设长度的层中

** 在外层

编织镀锡铜线的屏蔽，覆盖范围约 85%

导体缠绕带羊毛

特别完整聚氨酯外层护套 TPU 符合 DIN VDE 标准 0281 第10部分，附件A和附录符合 UL 标准 1581
标签 50227 +80 鍍錫絞/+176 鍍錫絞

护套颜色：灰色（RAL 7001）