

优质“顺源”硫酸钙防静电架空活动地板、

产品名称	优质“顺源”硫酸钙防静电架空活动地板、
公司名称	武进区横林顺源机房设备厂
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 品牌:顺源 规格:600*600*40 (mm)
公司地址	暂无
联系电话	086-051988507687 13182420083

产品详情

产地	江苏	品牌	顺源
规格	600*600*40 (mm)	材质	钢
耐磨性	耐磨	表面电阻	10000000-1000000000 ()
风格	欧式、中式、现代	标准	合格
等级	A级	活动类型	促销
适用范围	其他	地板厚度	40mm

武进区横林顺源机房设备厂是一家集生产加工、经销批发的个体经营，静电地板、电脑台是武进区横林顺源机房设备厂的主营产品。武进区横林顺源机房设备厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。武进区横林顺源机房设备厂以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。武进区横林顺源机房设备厂热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。《硫酸钙地板》其基材选用硫酸钙板基，面层高耐磨防静电hpl贴面或pvc贴面，四周导电橡胶条封边，底层为1镀锌板，2印花铝皮，3平板铝皮。硫酸钙地板广泛适用于各种防静电要求高，承载要求高，铺装效果要求高档的场合，如银行，电信机房，智能化办公室，高档机房，部队指挥中心等。产品特点；1地板承载力强，防静电性能优；2绿色环保，防水，防火，防腐；3在不同温度和湿度环境下，地板的稳定性好。

常州顺源全钢防静电地板规格：600×600×30mm600×600×35mm材质：面层为进口、国产，三聚氰胺贴面（hpl）或pvc贴面

【组合结构】全钢组合结构，强度高，耐冲击能力强；尺寸精度高，互换性好；地板可任意切割，安装附件方便；表面静电涂装处理，耐腐蚀性能佳；防火、防静电、防尘；四边固定，安装方便；下部空间可作为空调通风用；对超重设备而言，只要在地板下增加支架，即能解决承载问题；拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使用；安装地插座时必须根据地插座的规格进行开孔。

【功能特点】 防静电、磁屏蔽、防滑、耐磨、防火、防潮、机械强度大。【适用范围】 常用于设备机房、中控室、监控室、指挥中心、洁净室、及要求防静电的场所。2产品特性：耐磨，耐蚀，抗静电

性能优良；机械性能高，承载力大，防火性能佳；造型美观，维修方便，经久耐用。3、系统组成：系统有地板、横梁、支架组成。横梁和自身高度可调的支架用螺丝连接成稳固的下部支承系统，地板镶嵌入横梁围成的方格内。

【工艺特点】防静电高架活动地板系列，其基础材质均为合金钢板，面板经脱脂、磷化防锈处理，再施以环氧树脂粉末静电喷涂处理，腔充填轻质发泡水泥，地板背面为圆杯拉伸一体成型，四边采用先进的铆接补强结构，所以承载及抗弯曲性均十分优异。

【技术参数】抗静电高架活动地板规格及技术参数

型号	规格	集中荷载			极限集中荷载			均布荷载(n/m ²)	备注	
		ib	n	kg	ib	n	kg			
hdg6036a	yk800	600 × 600 × 30	800	3560	360	2398	10670	1090	18140	1 × 10 ⁵ -1 × 10 ⁹ (系统电阻)
hdg6036b		600 × 600 × 35								
hdg6136a										
hdg6136b										
hdg6045	yk1000	600 × 600 × 30	1000	4450	450	3000	13350	1360	23000	
hdg6145		600 × 600 × 35								
hdg6056	yk1250	600 × 600 × 30	1250	5560	560	3750	16680	1700	33000	
hdg6156		600 × 600 × 35								
hdg6068	yk1500	600 × 600 × 30	1500	6670	680	5100	22680	23100	44900	
hdg6168		600 × 600 × 35								
ps6020-1	ps800通风板	600 × 600 × 30	800	3560	360	2398	10670	1090	18140	1 × 10 ⁵ -1 × 10 ⁹ (系统电阻) 通风率20%-40%
ps6020-2		600 × 600 × 35								
ps6121-1		600 × 600 × 30								
ps6121-2		600 × 600 × 35								
ps6020-3	ps1000通风板	600 × 600 × 30	1000	4450	450	3000	13350	1360	23000	
ps6020-4		600 × 600 × 35								
ps6121-3		610 × 600 × 30								
ps6121-4		610 × 600 × 35								
ps6040-1		600 × 600 × 50								
ps6140-2		600 × 600 × 50								

