

# 户外车载发电机10千瓦柴油发电机电启动

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 户外车载发电机10千瓦柴油发电机电启动          |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                   |
| 价格   | .00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>颜色:随机<br>机组规格:静音式 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室   |
| 联系电话 | 021-51987458 15921950751     |

## 产品详情

户外车载发电机10千瓦柴油发电机电启动

永磁柴油发电机具有哪些优点？

永磁柴油发电机是指励磁磁场由永磁体产生的发电机。永磁体在电机中既是磁源，又是磁路的组成部分。水磁发电机具有以下优点：

### 1.结构简单、可靠性高

永磁发电机省去了励磁绕组、电刷、集电环结构，因此整机结构简单，避免了励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线，电刷、集电环易磨损等故障，使用性能可靠。

### 2.体积小、比功率大

永磁式小型发电机采用简化的转子结构，有并联磁场结构和串联磁场结构两种：并联磁场结构的转子采用铸造压制而成，永磁体嵌放在里面，转速高；串联磁场结构的转子采用钢结构，永磁体嵌放在表面，转子表面磁感应强度高、整体结构牢固可靠。

由于转子结构的简化，使得发电机内部结构紧凑，转子转动惯量小，实用转

速增加，因此，提高了比功率（功率与体积的比值）

型 号： TO14000ET

#### 发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

#### 发动机参数

发动机型号： TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 2\*80\*79mm

活塞排量： 875ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号： SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1200\*620\*780mm