

湖面清淤工程抱管子浮体 3寸4寸聚乙烯管道浮筒

产品名称	湖面清淤工程抱管子浮体 3寸4寸聚乙烯管道浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	230.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:BTZ-300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

湖面清淤工程抱管子浮体 3寸4寸聚乙烯管道浮筒

我*疏浚业经过100多年的发展，抱管塑料浮子已具有了较大的*模，形成了较大*模的疏浚能力，聚乙烯浮体在从事港口航道疏浚及治理、江河湖库治理、水利设施、水库建设和维护、环境保护疏浚、吹填造地等事业中为中*经济建设和社会发展的*重要行业。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安*使用：

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30百分之，管线在工作时，露出水面的*度为钢管*度的1/4左右。
- 2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5百分之，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的*拉性比较好。
- 4、吹沙管道浮筒内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同

时保证以上产品*准的浮体才是真正耐*的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接要牢固，有漏孔时应补焊。

综上所述，选择聚乙烯浮体看好细节，这也决定了海上输送泥沙工作的施工效率。柏泰厂作为一家**的聚乙烯浮体制造商欢迎广大朋友前来参观洽谈。