

6SL3120-1TE21-0AA3电机模块修理出售中心

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 6SL3120-1TE21-0AA3电机模块修理出售中心 |
| 公司名称 | 上海恒税电气有限公司 |
| 价格 | 1900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:SIEMENS 型号:西门子功率模块销售修理 产地:西门子驱动模块维修出售 |
| 公司地址 | 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303 |
| 联系电话 | 021-51338978 13774208073 |

产品详情

6SL3120-1TE21-0AA3电机模块修理出售中心

您的选择您的支持是我大的动力！——致我亲爱的客户（好朋友）

产品简述：维修后质保半年，半年因修复后产品质量问题 免费维修产品不收取任何费用，全新设备出售后质保一年，有问题无理由退换，信誉一，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

SINAMICS S120是西门子新一代的驱动控制系统，它是集V/F、矢量和伺服控制于一体的驱动系统，多轴资源共享的理念和模块化的设计使得它能实现高效而又复杂的运动控制，其性能远远超过同类系统。

SINAMICS S120 的产品包括：用于单轴控制的AC/AC驱动器和用于多轴控制的共母线的DC/AC驱动器。SINAMICS S120其功率范围为0.12Kw-4500Kw，几乎适用于所有的生产机械。

SINAMICS S120CM 变频调速柜 具有DRIVE-CLiQ网络技术的解决方案 高性能 全应用 多传动

一种集成了工业机械工程学和新传动技术的高性能变频柜，随着SINAMICS S120CM而重装上市了。

这种方案非常适于需要对多个电机协调控制的场合，而电机通过连于公共直流母线的逆变器来拖动。

这种多电机传动系统可通过公共直流母线实现电能交换，采用集中进线，这样整流的总功率甚至可以低于逆变的总功率。再加上紧凑的设计，从而减少空间占用和综合费用。 SINAMICS S120CM

也可以用于大功率单电机传动。例如：通过并联多个整流柜和多个逆变柜可构成24脉冲整流的4.5 MW单机传动。 SINAMICS S120 CM – 显而易见的优点 SINAMICS S120CM 变频调速

柜将各个独立的功能单元完美结合在一起，标准化的接口实现电气和通讯的连接。允许用户根据应用优化配置传动系统，提供量身定做的高品质产品。不仅如此，丰富的选件使SINAMICS S120CM能灵活地集

成在工厂系统里。异常紧凑的设计和优化的排布减少了占地，从而大程度减少安装和调试的费用和时间。

毋庸置疑，S120CM 还具有SINAMICS S120产品家族的所有特点：DRIVE-CLiQ，一种全新的传动接口，允许SINAMICS S120传动之间甚至包括电机和编码器之间进行快速可靠地通讯。独立的控制单元和模块化功率单元所带来的高度灵活性。一个控制单元可以控制多至 4个矢量模式的传动。既安全可靠又节省费用。这允许数据直接在传动与传动之间进行交换，因此可以省去上位机的介入。

流行的PROFIBUS-DP作为标准总线接口集成在控制单元中；全新的PROFINET IO作为工业以太网通讯选件插装在控制单元上。通过这些现场总线，SINAMICS S120CM就能够轻松组态到上位自动化系统中，例如：SIMATIC 或SIMOTION。标准软件SIZER和STARTER提供了工程选型，调试和故障分析用的图形化工具。

SINAMICS S120CM 变频调速柜 – 典型应用 高度模块化的传动系统SINAMICS S120CM变频调速柜特别适合于多个电机需要协调控制的场合，这类典型应用场合有：纸机，涂布机，辊刀式切纸机 轧机，输送机，处理线 提升机 用于测试电机和齿轮箱的测试台 印刷机 纺机

一种集成了工业机械工程学和新传动技术的高性能变频柜，随着SINAMICS S120CM而重装上市了。这种方案非常适于需要对多个电机协调控制的场合，而电机通过连于公共直流母线的逆变器来拖动。这种多电机传动系统可通过公共直流母线实现电能交换，采用集中进线，这样整流的总功率甚至可以低于逆变的总功率。再加上紧凑的设计，从而减少空间占用和综合费用。