

无腐蚀特氟龙盘根，销售供应各种规格型号四氟盘根，聚四氟乙烯盘根环

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 无腐蚀特氟龙盘根，销售供应各种规格型号四氟盘根，聚四氟乙烯盘根环 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村 |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131 |

产品详情

橡胶板、羊毛毡、石棉布(带、绳)、石棉刹车带、四氟制品、石墨制品、机械密封等密封材料。广泛用于石油、化工、[??](#)、电力、能源、造船、食品、机械等各个领域。

四氟盘根

四氟盘根由纯[聚四氟乙烯纤维](#)

编织而成的，不经PTFE乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，所以与轴，填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性。可用于化工、食品、医药、造纸、化纤、精细化工等不允许有污染的操作场。

聚四氟乙烯

编织(浸渍)盘根采用F4生料带经编织(浸渍)定型而成，具有良好的[化学稳定性](#)、自润滑性能好，在高温和潮湿环境下强度不变，易装填和拆除。

服务范围SERVICE LIMITS

| 项目 ITEM | 旋转泵Rotating | 往复泵Reciprocating | 静密封 Sta |
|-------------------|-------------|------------------|---------|
| 工作压力Pressure | 15 | 100 | 150 |
| Psi bar Kg/cm2 | | | |
| 轴速Shaft speed M/s | 4 | 2 | |
| 密度Density g/cm3 | 1.3 | | |
| 温度Temperature ° C | -150~+260 | | |
| PH值 PH range | 0-14 | | |

常规尺寸 STOCK DIMENSIONS

| 截面尺寸Sizemm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 约appr. m/kg | 35 | 22 | 16 | 9.0 | 5.6 | 3.9 | 2.9 |

用途:

工业设备中作各类泵、阀的密封填料。