

快速高低温交变老化箱冷热冲击试验箱

产品名称	快速高低温交变老化箱冷热冲击试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	98800.00/台
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

- 快速冷热交变：**该老化箱具备快速冷热交变的能力，能够在短时间内迅速完成温度的升降，提高工作效率和测试速度。
- 高低温老化：**老化箱能够提供高低温老化环境，可在不同温度下进行长时间老化测试，以模拟真实环境下的使用情况。
- 冷热冲击试验：**产品具备冷热冲击试验功能，可以在极短的时间内实现温度的快速转变，模拟产品在温度变化时的耐受能力。
- **温度控制：**老化箱配备高精度的温度控制系统，能够**控制温度波动范围，确保测试的准确性和可靠性。
- 安全保护措施：**老化箱针对高低温环境下的工作特点，设计了多重安全保护措施，如过温保护、过载

保护等，确保用户和仪器的安全。

6. 多功能操作界面：老化箱配备直观易用的操作界面，用户可以方便地设置和监控温度、时间等参数，实现简单的操作和控制。

7. 耐用可靠的设计：产品采用高品质材料和先进工艺制造，具有良好的耐用性和可靠性，能够长时间稳定工作并保持高精度。

8. 广泛应用领域：快速高低温交变老化箱广泛应用于电子、电器、汽车、航空航天等领域，可用于产品质量测试、研发和生产工艺改进等方面，满足不同行业的需求。