

PBT 531HS 日本宝理 耐热冲击 抗水解

产品名称	PBT 531HS 日本宝理 耐热冲击 抗水解
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	12450.00/吨
规格参数	型号:531HS 特性:30%玻纤增强 色号:EF2001/ED3002
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PBT 531HS 日本宝理 耐热冲击 抗水解 产品服务介绍

关键词 PBT , 531HS , 日本宝理 , 耐热冲击 , 抗水解

型号 531HS

特性 30%玻纤增强

色号 EF2001/ED3002

PBT 531HS的性能参数指标

东莞市景亿塑胶有限公司

PBT 531HS是一种由日本宝理（TORAY）公司生产的高性能聚酯材料。它具有良好的耐热冲击性和抗水解性能，适用于多种工业领域。下面将为您介绍PBT 531HS的特点、应用领域，并解答一些相关问题。

PBT 531HS的特性

1. 耐热冲击性 PBT 531HS具有出色的耐热性能，可在高温环境下保持稳定性，并且能够承受较大的冲击力，不易破裂或变形。

2. 抗水解性 PBT

531HS专门设计以提高其水解性能，使其能够在潮湿或高湿度环境中保持稳定性，不受水分侵蚀。

3. 高强度 PBT

531HS添加了30%玻纤增强剂，大大提高了其强度和刚度，使其非常适合需要高强度的应用领域。

4. 良好的成型性能 PBT

531HS具有良好的流动性和成型性能，可用于各种成型工艺，如注塑成型、挤出成型等。

应用领域

PBT 531HS广泛应用于汽车、电器电子、机械设备等领域，例如

1. 汽车零部件 汽车发动机罩、线束连接器、仪表板等。
2. 电器电子产品 电力插头、连接器、继电器、开关等电子元器件。
3. 机械设备 工业零部件、传感器、阀门等。

相关问题解答

问 PBT 531HS的耐热性如何

答 PBT 531HS具有出色的耐热性能，可在高温环境下保持稳定。其使用温度范围一般为 40 至150 。

问 PBT 531HS适用于哪些成型工艺

答 PBT 531HS具有良好的流动性和成型性能，可用于各种成型工艺，如注塑成型、挤出成型等。

问 PBT 531HS的色号有哪些选择

答 PBT 531HS的色号有多种选择，其中EF2001和ED3002是常见的色号，但也可以根据客户需求定制其他色号。

以上是对PBT

531HS产品服务的介绍。东莞市景亿塑胶有限公司作为专业塑料供应商，我们提供高质量的PBT 531HS产品，并为您提供技术支持和咨询服务。如有进一步问题或需求，请随时联系我们。