

40KA-4P SPD盾牌电涌保护器 厂家出售 专业推荐

产品名称	40KA-4P SPD盾牌电涌保护器 厂家出售 专业推荐
公司名称	宝应县苏尔泰防雷产品销售中心
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县国泰华苑115号门市
联系电话	0514-88981661 15252727740

产品详情

SRT40/4适用于交流50Hz/60Hz;220V/380以下供电系统，可作为建筑物内的分配电第二级（C级）防雷保护，如高层建筑的楼层分配电柜，民用建筑的单元分配电柜。最大放电电流为40kA。用于雷击区域的LP Z1-2区域或更高界面，一般用于建筑物分配电或UPS前端，并能保护安装在它下游的电气装置和设备免遭由于开关动作、静电泄放或直接雷击所产生的电涌危害。

—产品特点

—技术参数

型号	SRT-60		NPE
适用电源	230/380V~50Hz		
最大持续工作电压 $U_{c\sim}$	385V	420V	255V
标称放电电流 (8/20 μ s) I_n	20kA		
最大放电电流 (8/20 μ s) I_{max}	40kA		
电压保护水平 U_p	1.8kV	2.0kV	1.5kV
响应时间	25ns		100ns
工作温度	-40 ~+80		
外壳材料	阻燃尼龙		
防护等级	IP20		

配前置熔断器或断路器	32A (分断电流10kA)
连接导体的横截面积	2.5~16mm ²

最大持续工作电压 U_c ~还可以根据用户需求选择：275V、320V、440V等

扬州苏尔泰SRT浪涌保护器20KA,40KA,60KA,80KA100KA,120KA,150KA型号齐全，欢迎广大用户选用PRD浪涌保护器，ABB浪涌保护器，OBO浪涌保护器，施奈德浪涌保护器，菲尼克斯浪涌保护器

- * 插拔式模块化结构，标准35mm导轨安装，安装更换方便，易于维护。
- * 内置温控断路技术及热脱扣装置，保护器因过热、击穿失效时能自动断开。
- * 窗口颜色显示工作状态，绿色为正常；红色指示产品故障，提示需更换。
- * 可选择附带遥信报警端子，提供远程故障监控功能。
- * 通流量大、残压低、响应速度快、无续流。

* 通过选用一种或者两种模块可构成2P、3P、4P、1P+N、3P+N等组合，实现对TT、IT、TN-S、TN-C和TN-C-S供电系统提供雷击或电涌过电压保护。