

SIMATIC湖南怀化西门子PLC模块代理商

产品名称	SIMATIC湖南怀化西门子PLC模块代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子PLC总代理 西门子PLC:西门子PLC总代理商 德国:西门子PLC一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

固件版本为v4.6或以上，一台G120变频器允许拖动多台电机，但是必须满足如下条件：

- 1、一台G120***多只能同时拖动50台电机，并且不允许在变频器运行时接入或断开任何电机，因为接入时产生的浪涌电流可能导致变频器跳闸，断开时可能产生高电压而损坏变频器；
- 2、所有电机具有相同的参数，例如功率，电压，电流，额定转速等；
- 3、可以对电机进行静态或动态识别；
- 4、可以运行在V/F下和无编码器矢量控制模式（SLVC）下，但是如果运行在无编码器矢量控制下，所有电机必须以机械耦合的方式运行；
- 5、在无编码器运行下，安全功能也是可用的。当变频器处于非正常状态（例如，堵转）下，可以通过安全急停的方式使变频器停机；
- 6、建议为每台电机分配独立的过载保护和过温保护，推荐使用KTY温度传感器，因为可以将这些温度传感器串联到一起，将信号传送给变频器，变频器可以做出相应的动作；
- 7、连接输出侧组件（输出滤波器和电抗器）还没有通过测试，对一拖多是否有影响还不确定；
- 8、不允许使用捕捉再起功能；
- 9、电机电缆总长度不应超过变频器推荐的电机电缆长度；
- 10、如果由变频器控制电机抱闸，应该考虑变频器允许输出的***大控制电流；

11、PM230只允许运行在电动方式的状态下，不允许运行在再生发电状态下；

12、***大电压控制器（Vdc max）功能必须禁止