

盐城市煤焦化沥青黏度检测 溶解度测试

产品名称	盐城市煤焦化沥青黏度检测 溶解度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

煤焦油初馏时留下的残渣称为煤，是由5000多种三环以上多环芳香族化合物和少量炭黑相似的高分子物质组成的多相体系和高碳物料，含碳92%-94%，是制取各种碳元素材料**的原料。经过改质过的煤主要应用于黏结剂、浸渍剂、针状焦、活性炭、中间相沥青、碳纤维、道路沥青乳化沥青以及沥青基涂料等。

焦化沥青密度检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

焦化沥青密度检测标准

- 1、GB/T 2293-2019焦化沥青类产品不溶物试验方法
- 2、ASTM 4715-98(2012 焦油和硬沥青焦化值测定的标准试验方法(Alcan)
- 3、AASHTO T 59-2008 乳化沥青检验的标准方法
- 4、T/HNCAA 025-2021 沥青路面压实度无损检测标准
- 5、TP 78-2009 检测沥青粘合剂中磷含量的标准规范

焦化沥青密度检测范围

电极用焦化沥青，煤焦化沥青，炼油厂焦化沥青，精制焦化沥青等。

焦化沥青检测项目

密度、黏度、焦化程度、溶解度、硫含量、不溶物检测、深度裂化浅度检测、精馏检测等。