

# 楼地面变形缝铝合金防滑盖板

产品名称	楼地面变形缝铝合金防滑盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

楼板层面建筑变形缝采用表明1：建筑设计时，宜选用通一系列商品，才能实现个位置装置对接结构相溶统一。2：后盖板型建筑变形缝装应用广泛，适用各个部位，用于很多的各种商业建筑，其后盖板型楼负荷低于3.0kn/m<sup>2</sup>的条件下。3：载重想楼地面变形缝是加厚型了后盖板型，楼板负荷低于4.0kn/m<sup>2</sup>下由1t电动叉车申请的好用要求是采用，公共建筑及独特商业建筑楼面荷载比较大是，应依据工程项目必须采用。4：卡锁型后盖板两册封闭式于槽体，比后盖板型美观大方，特别是在好用于内，墙体及顶篷是，很安全，并有一定的装修要求建筑。5：嵌平型后盖板的密封条可以选用好多颜色，用以楼板建筑变形缝时，地面防滑且美观大方，特别是选用塑胶与后盖板构成(双排)时，后盖板槽体可制成与所属楼板同样层面上。用以外墙面时，塑胶嵌平型是安全防坠落的一种挑选。6：平屋面变形缝盖板全部采用后盖板型。7：泊车建筑伸缩缝装主要是用来做为放置汽车量身定做的，平屋面活载4.0kn/m<sup>2</sup>。还有另外承载力基本要求，宜选用时标明。8;楼板缝均需设橡胶止水带，和内窗沿交叉时橡胶止水带应卷起100mm高，平屋面缝与外窗沿配有橡胶止水带及防潮提升结构，二种缝交叉并头防水对策应上搭下，外盖内150mm高。