

单锁智能菌种保存箱

产品名称	单锁智能菌种保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	76479.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

单锁智能菌种保存箱冷冻干燥法虽然操作复杂,需要使用冷冻干燥以及抽真空的设备,然而一旦保存好,则可以*小程度地减少微生物的改变、死亡和泄露扩散,因此适用于大北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后,取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高,每一项设计都站在使用者的角度,从操作的方便性,耐用性到视觉审美,都力求精益求精。

单锁智能菌种保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,单锁智能菌种保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。

单锁智能菌种保存箱更多型号产品规格参数：

型号

容积（升）

低温温

高温温

层架

尺寸

FYL-YS-50L

50L

4

48

2层

43*48*51cm

FYL-YS-50L

50L

4

38

2层

43*48*51cm

FYL-YS-100L

100L

4

38

3层

48*49*84cm

FYL-YS-138L

138L

4

38

3层

54*42*84cm

FYL-YS-150L

150L

2

48

3层

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

2

48

3层

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

2

48

5层

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

2

48

5层

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

2

48

7层

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0

100

3层

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

0

100

5层

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

0

100

7层

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2

20

4层

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

2

20

6层

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。单锁智能菌种保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特

殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

单锁智能菌种保存箱特点微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。高低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保证物品安全温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化自动化霜功能，外门防凝露，85%湿度无凝露PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度采用压缩机制冷，制冷，节能低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁箱体外部采用A3钢板喷塑，防腐化喷涂工艺，整洁美观。单锁智能菌种保存箱中,要防棉塞受潮滋生杂菌。菌种试管口**用蜡烫封,以防培养基内水分过快蒸发。增加琼脂用量(2.5%~3%)可减缓水分蒸发。还要防止