

长期防锈油 云清化工 姜秀

产品名称	长期防锈油 云清化工 姜秀
公司名称	威海云清化工开发院
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇里口山路
联系电话	0631-5758243 13181145382

产品详情

关键词:超长期防锈油、超长期防锈剂、长效防锈油、海运防锈油、耐盐雾防锈油、浅色防锈油、透明防锈油

一 产品用途

- 1、主要用于碳钢、硅钢、铸铁、合金钢、黄铜、劣质不锈钢、镀锌板等黑色金属制品长期封存防锈；
- 2、尤适用于需要通过海洋运输及在盐雾环境下的封存防锈；
- 3、适用于设备、精密件、电镀件、五金、刀具、模具、机械零部件、各种金属制品的超长期防锈；
- 4、对耐盐雾性能有特殊要求的场合，本品为您的绝佳首选！

二 性能特点

- 1、优良的抗盐雾性能和抗湿热性能；云科院十多年以来，利用中性盐雾试验法，对多种材质进行了多种国际、国内盐雾试验标准检测，最长耐盐雾时间可达300个小时；
- 2、超强的防锈性能，超长期的防锈效果；本品已于十年以前就得到诸多大型使用企业的好评，现场密封防锈经验数据，最高可达三年的防锈期；
- 3、防锈膜层透明美观，涂油零件不必清洗即可带油装配；
- 4、极浅的颜色与外观，涂油不影响金属本身的质感、色泽、高光亮性，更适合于精密件、电镀后工件的长期防锈，或耐盐雾性能检测；

5、本品所形成的防锈膜为无色均一美观油膜，操作简单，杜绝了市场上传统“耐盐雾防锈油”施工粘连、实干前不可触摸的缺陷；

6、拆封容易，易于清洗。

三 理化指标

项目	指标
外观	浅黄色透明液体
闪点（开口，℃）	> 150
比重	> 0.9
气味	近于无味
运动粘度(40℃,CST)	大于40
耐盐雾性能（中性，35℃，5%云清盐蚀液，云清A级试片，h）	200

四 使用方法

在室温条件下浸涂、刷涂、喷敷均可；

五 注意事项

1、涂油前，应确保“表面洁净干燥”，否则将影响防锈效果；

2、工件表面不得含有氯化物，不得残留酸性物质；如酸洗后的工件，需要长期防锈，请确保清洗干净，彻底中和、钝化、晾干，观察无锈迹后方可涂油；

3、涂油要均匀，保证油膜的厚度及均一性，以增加油品性能；

4、本资料中所出现的防锈时间及耐盐雾时间，均为经验数据或实验室个异材质测试数据，不为承诺数据；由于现场的气候条件、材质种类、表面状态等多种个异化因素的差别，防锈时间及耐盐雾时间均有差异；友情提示：您在使用本品前先进行小试，以确定您所满意的性能；

5、应密封保存远离明火存放；

6、此油严禁与水接触。否则会降低油品性能；

7、严禁食用。；