

# 带锈防锈剂 云清化工 姜秀

产品名称	带锈防锈剂 云清化工 姜秀
公司名称	威海云清化工开发院
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇里口山路
联系电话	0631-5758243 13181145382

## 产品详情

### 一 产品用途

- 1、适用钢铁、铸铁、合金钢等黑色金属带锈条件下的防锈处理，如道路护栏、船舶、机械、建筑、化工石油管道、车辆、管道、桥梁和国防工业等一切钢铁构件。
- 3、尤其适用于对耐水、耐盐雾、耐盐、耐腐蚀有极高要求的场合；
- 4、对于要求除锈、防锈一步，具有超长期防锈性能，且要求无废液场合，有特效。

### 二 性能特点

超强的化锈、防锈能力，变疏松的红色铁锈为致密的亮黑色防锈保护涂层，本保护涂层还具有优异的化锈性能与防再锈蚀性能；

对钢铁等黑色金属具有超强的附着力及耐盐雾性能，对氯系物的耐蚀性能优越，本性能是市场上传统产品所无法比拟的；

免除了轻锈打磨、酸洗除锈、水洗、磷化、喷砂、钝化、预涂等复杂的涂装前处理工序，大大减少施工强度和综合处理成本；

可用于干燥或潮湿的锈蚀表面，可带锈操作，施工方便；

比普通的转锈体系，具有更长久的抗锈蚀保护；

常温自干、光泽度极高。单组分产品，施工方便；

丰满度优异，极好的耐候性；

抗划伤，柔韧性好；

低气味，克服了传统产品溶剂气味高的缺点；

产品近于中性，使用安全方便；

和溶剂型（如丙烯酸、聚氨酯、环氧、醇酸、氨基等）漆或水性面漆匹配性好，不易和面漆发生渗色。

### 三 理化指标

项目	指标
外观	乳白色液体
PH值	7.0 ± 2.0
硬度	< 2H
表干时间（25℃）	> 2小时
实干时间（25℃，干燥条件）	24小时
涂刷处理量	约20平方米
转锈化锈膜后外观	亮黑色至灰色
比重	> 0.8

### 四 使用方法

- 1、表面处理：彻底去除基材表面的油污；用钢丝刷刷去金属表面堆积的很疏松的锈蚀或重锈蚀、泥灰物；
- 2、装方法：可用刷涂、浸涂、空气喷涂等方法施工，最好的方法是用刷涂的方法以提供更高的渗透性；
- 3、数分钟后，第一道涂层转黑色。对严重锈蚀的表面，建议还应刷第二道，以提供最大限度的保护。第二道应在第一道施工后20-30分钟之内施工，以保证和金属表面发生化学反应；
- 4、涂装工具和容器必须干净无水，刷完后用清水冲洗，晾干后再用；
- 5、涂层干燥期间，应避免有结露或下雨情况；
- 6、全干燥后，再涂其他涂料；
- 7、本品涂层也可作为防锈的最终涂层。

## 五 注意事项

- 1、本品为水性成膜物，不可混入有机溶剂或溶剂型封闭剂；
- 2、使用前搅拌均匀；
- 3、工具使用后应立即用乙醇或纯水清洗干净；
- 4、完全干燥后,再涂其他涂料；
- 5、建议先进行小试，效果满意后，再正常使用。

## 六 包装及贮藏

可根据客户需求，提供各种包装。正常温度存放，若存放一年后试涂，若漆膜质量合格，仍可使用。