

玻璃钢废气吸附塔

产品名称	玻璃钢废气吸附塔
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

加工河北玻璃钢废气吸附塔 价格 技术参数 环保局指定销售单位 联系人：沈贺

15931388898 www.hebhqfrp.com 欢迎您来我厂洽谈业务,期待您的光临！

玻璃钢废气吸附塔 产品说明： 玻璃钢废气吸附塔是适合于多种有害废气的治理设备。它不仅适用范围广，而且净化效率高($h > 95\%$),设备阻力低(400-600pa)运行费用低，凡在使用本设备的场合，都达到国家排放标准。一、适用范围: 酸性气体：，，硝酸，氢氟酸等；

碱性气体：氢氧化钠，氢氧化钾，氨气等；

有机气体：苯类，醇类，酚类等。治理不同的有害气体采用不同的吸收液。二、结构及工作原理: 净化塔由塔体，液箱，喷雾系统、填料，气液分离器等构成，根据介质不同，可选用pvc、pp、玻璃钢、碳钢、不锈钢制造。废气由下部进风口进入塔体，然后通过填料层和喷雾装置使废气被液净化，净化后的气体再经气液分离器，由通风机排至大气，喷雾系统采用了美国hhsj型喷头，雾化效果好，从而具有突出的净化效果。三、使用注意事项:

1、本设备应安装在高出地面100mm的防腐基础上，耐酸水泵另做防腐基础；2、本设备宜在室内安装(北方地区)以防冬季寒冷对设备及吸收液的影响或做好保湿措施，南方地区设备可安装在室外；

3、如未加ph控制装置，需定期检查酸、碱液浓度随时调整；

4、定期检查喷嘴和填料的堵塞情况，遇到问题及时清理。

更多通风设备，环境治理设备，酸雾净化器，产品查询请进入我的主网站查询，谢谢!

wsj-3a型新型吸附剂酸废气净化器 wsj-3a新型吸附净化器是继碱液喷淋中和法和活性炭吸附法净化器之后，治理多种含酸废气的一种最新型干法吸收设备。它吸收率高，不受使用环境的限制，没有二次污染，应用范围广泛，适用于电子、机械、冶金等行业的废酸气。主要治理：硝酸、、、氢氟酸。亦可以治理磷酸、硼酸。实际应用证明其净化效率达95%以上，处理废气均达标排放。主要结构及工作原理: 净化器主要由箱体、进风口、吸附段和出风口等组成。在吸附段内根据所处理废气的种类填置sdg-i或sdg-ii型吸附剂。含酸废气由进风口进入箱体，然后通过吸附段，在吸附段内经过净化，净化后的空气由通风机排入大气。sdg型复合吸附剂主要技术性能见表1。该吸附剂无毒，抛弃无二次污染，适合于各种环境湿度，耐湿性好，其成本及运行费用比其他方法费用低 wjf-4a型碳纤维废气净化器(体外再生型) 本设备为体外再生型碳纤维废气净化装置。采用碳纤维作为吸附材料、其吸附容量比活性炭高20-40倍，净化效率为95-99%，该设备适合于有机废气和无机废气都有明显的净化效果，该设备具有占地面积小、便于维修、附属设备少、无二次污染等特点。一、结构及工作原理: 净化器由进风口、过滤器、吸附段出口等组成。废气从进风口进入箱体后，先经过滤器滤除颗粒物，然后进入吸附段，经吸附段吸附净化，净化后的空气由通风机排入大气，饱和后的碳纤维取出再生，再生后继续使用。吸附剂可由本厂再生，或由

用户自行再生。二、主要技术规格:

本产品共分十种技术规格,处理风量为2500-3000m³/h。本厂可按用户要求供应非标准产品。

三、选择与应用:1、本设备可用钢塑料和玻璃钢制作,用户订货时予以说明。

2、设备安装在室内或室外均不影响使用效果。3、本设备可与wfg-3型干式漆雾净化器配套使用,可用于其它有漆雾净化设施的喷漆室配套净化有机废气,也可单独处理有机废气及恶臭气体。

4、设备需要定期检查净化效果,碳纤维饱和后应及时再生。

5、设备过滤段装有焦炭过滤漆雾应定期清理,否则影响排放效果。设备选用,吸附剂更换:

1、设备气流方向可以上进下出,也可以为下进上出。2、可根据废气的含量改变吸附层的厚度。

3、废气浓度 1000mg/m³时吸附剂更换周期为1-1.5年。4、可根据用户需要设计制造非标准设备。

5、吸附剂由本厂供应,更换下的吸附剂可做为一般工业垃圾处置,不造成二次污染。