

玻璃钢活性炭吸附塔

产品名称	玻璃钢活性炭吸附塔
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

供应玻璃钢活性炭吸附塔 废气净化塔设备供应商 质量保证的首选厂家！联系人：沈贺
15931388898 www.hebhqfrp.com环保局指定生产公司 欢迎您来我厂洽谈业务,期待您的光临！

玻璃钢活性炭吸附塔

一、概述 活性炭吸附塔，系利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子之吸附质吸引附着再 吸附剂表面，能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附，更适用于大风量低浓度的废气治理，适用于电子、化工、轻工、橡胶、机械、船舶、汽车、石油等行业。 hxf型系列活性炭废气净化器是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体內的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量共分为八种规格，jtf型系列活性炭废气净化器选择不同填料可以处理多种不同废气，主要包括三大类： 1. 酸性废气和酸雾（例如：no2、h2so4、hcl、hf等） 2. 碱性废气（例如：nh3等） 3. 有机废气和臭味（例如：苯类、酚类、醇类、醚类、酞类） 二、结构 设备本体主要采用碳钢或不锈钢制作，内部进行了防腐蚀处理，具有抗强酸碱及盐份的腐蚀，在长期运转使用状况下，不受其它因素氧化腐蚀。主结构体厚度须据各型号及处理量，且具有足够补强，足以负担结构体及运转中所需之负荷，并提供必要之操作平台。 吸附单元是hxf废气净化器內安装的核心部件。吸附单元在设备箱体內分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。并且检查门开启方便、密封严密。大型hxf废气净化器的检查门分为上下两个，可以分别打开，单独取下。 三、应用范围 hxf型废气净化器尤为适合低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境。主要应用领域包括： 电子元件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业车间、实验室排风、冶金、化工厂、医药生产厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等。 四、主要优点 1. 吸附效率高； 2. 运行成本低； 3. 维护方便； 4. 能够同时处理多种混合废气。 五、技术参数 型号 外形尺寸(mm) l*b*h 进口尺寸 d1(mm) 出口尺寸 d0 (mm) 排风量 (m3 /min) 吸附单元数 (个) 全压 (pa) csf-2700 1490*1000*850 320 320 1840-2760 2 1100 csf-4000 1490*1000*850 360 360 2760-4140 2 1300 csf-6200

1618*1000*1150 400 400 4140-6210 2 1600 csf-8000 1870*1500*1450 630 630 5520-8280 2 1250 csf-10000
1870*2000*1575 630 720 7360-11040 2 1600 csf-13000 1870*2000*1575 630 720 9200-13800 2 1700
csf-16000 1870*2500*2050 800 800 11040-16560 4 1600 csf-20000 1870*2500*2050 800 800 13800-20700 4
1350 材料：可根据废气种类选用钢板、不锈钢板、玻璃钢等。