

专业生产2CG齿轮油泵，2CG齿轮油泵批发

产品名称	专业生产2CG齿轮油泵，2CG齿轮油泵批发
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

2CG**齿轮油泵**具有良好的自吸性，每欠开泵前不需灌入液体，结构简单紧凑，使用保养方便。2CG齿轮油泵靠输送的液体自动润滑日常工作时，无需另加润滑油和用弹性联轴器传递动力可补偿因安装时所引起的微小偏差，在受液压冲击时起到良好的缓冲作用。2CG齿轮油泵适用于输送温度在150 ~ 300 ，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \sim 10^{-8} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500CST)的液体，该泵不适用于输送有腐蚀性，更质点颗粒或纤维的，高挥发性，闪点低的液体，如有特殊需要，可制作特殊泵。塑料橡胶加工工业，纺织印染工业，涂料工业，木材加工工业，食品工业、造纸印刷等液态热载体加热等各种工业。2CG齿轮油泵结构特点：

一、齿轮泵主要由泵体、泵盖、齿轮、轴、轴承、及密封等部件构成；

二、齿轮泵三体为铸铁件、铸钢件。高温齿轮油泵使用说明：

一、高温齿轮泵使用规定电压：线路电压不超过抽液泵铭牌上所规定电压的 $\pm 10\%$ 方可使用。二、高温齿轮泵如何装备：开箱后按结构示意图装配，接上电动机、并紧接连电机、使之泵体与电机为一体、上接好管道。三、高温齿轮泵使用前检查各部件外型完好才能开机使用。

流量 Q	排 出		电动机
	L/ min	型 号 压力 Mpa	
1.25 5	14 40	1.6	1.5 Y90 L-4
2 C			

G 1. 5/ 1. 6						
	3	50	14 20	0.6	2.2	Y10 OL1 -4
2 C G 3/ 0. 6						
	4.	70	14 20	0.6	3	Y10 OL2 -4
2 C G 4. 2/ 0. 6						
	7.	12	14 20	0.6	3	Y10 OL2 -4
2 C G 7. 5/ 0. 6						
	1	20	14 40	0.6	4	Y11 2M -4
2 C G 12 /0 .6						
	1	30	96 0	0.36	5.5	Y13 2M 2-6
	8	0	0			

2 C G 18 /0 .3 6						
	2 9	48 3.3	14 40	0.36	7.5	Y13 2M -4
2 C G 29 /0 .3 6						
	3 8	63 0	97 0	0.28	11	Y16 0L- 6
2 C G 38 /0 .2 8						
	2 8	96 0	14 70	0.28	18.5	Y18 0M -4
2 C G 58 /0 .3 6						