花都区发光字广告质量安全性鉴定2023收费详情

产品名称	花都区发光字广告质量安全性鉴定2023收费详情
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	广告牌检测:广告牌安全排查鉴定中心 广告牌质量检测:广告牌安全评估报告 全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

花都区发光字广告质量安全性鉴定2023收费详情

一、花都区发光字广告质量安全性鉴定：

公路广告牌检测、公路广告牌检测、收费站广告牌、单立柱广告牌、墙体广告牌、楼顶广告牌检测、高速公路广告牌安全检查、落地广告牌、高炮广告牌、单立柱广告牌等领域

检测依据：设计要求

1）混凝土结构强度现场检测（超声回弹综合法、回弹法、钻芯法等）；

2）现场砌体砂浆强度检测（贯入法、回弹法等）；

3）现场砌体强度检测（原位轴压法）；

4）钢筋保护层厚度检测（无损检测）；

5）混凝土构件结构性能静荷载试验（挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度）；

6）混凝土后锚固抗拔承载力检测；

7）结构变形检测（倾斜、裂缝等）；

8）混凝土外观质量与缺陷检测（超声波检测）；

二、花都区发光字广告质量安全性鉴定：

1、广告设施存在大量安全隐患，正规广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出专业要求，各设施的设计未经专业机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但由于设计方案不完善，造成施工图与实际情况不符，结构方案欠妥，构造措施不当，结构计算简图与实际情况不符等情况。

2、设计方案不完善，造成施工图与实际情况不符，结构方案欠妥，构造措施不当，结构计算简图与实际情况不符等情况。

3、施工质量低劣，多数施工队伍人员素质较差，不了解设计意图，盲目施工，甚至为了施工方便，擅自修改图纸或偷工减料，造成人员和广告设施结构不能满足安全要求。

4、结构使用或改建不当，广告商为满足现有广告内容的需要，未经核算就在原广告设施上加大面积进行改造，使结构长期超设计荷载使用，造成原有结构承载力不能满足安全使用要求。

5、结构使用的耐久性较差，随着广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界条件影响，结构材料发生腐蚀、老化、风化、锈蚀等现象，如不及时维护整改，在突发的大风（例如每年的台风）或长期受到荷载作用，造成结构坍塌破坏。

三、花都区发光字广告质量安全性鉴定，广告钢结构的加固方法：

（1）灌浆法修补裂缝

使用压送设备将化学浆液灌入结构裂缝进行修补，灌实的化学浆液能修复混凝土裂缝，防锈补强，提高构件的整体耐久性。适用于广告招牌地基与联接钢板之间的加固。

（2）粘结剂加固法

这是一种把钢板粘贴在构件外部的加固方法，具有操作简便，施工周期短，占用空间小，几乎不改变构件外形等优点。适用于楼宇广告招牌支座的承载加固。

曼卡特粘钢胶

曼卡特粘钢胶采用台湾南亚环氧树脂，环保无异味，比重只有1.6，更轻更便宜；长时间触变性，施工不流淌，防垂滴，更省胶，更安全。系列有永久能施工。

（3）加大受力截面

这种方法适用于户外广告招牌支撑物，在使用支撑物限制点钢板的加固，可提高构件的承载力，但也会增加户外广告招牌自身的重量和造价。

4）外加预应力拉杆或撑杆

这种方法可提高构件承载力，增大其抗裂性。由于这种方法改变了原整体结构的受力分配，因此实施时应做详细的力学计算。

（5）增设支点或托架

这种方法可减小构件的承力跨度，降低钢性结构内部的受力负荷，减缓材质的老化与变形。多适用于广告招牌的加固。

（6）增补支点

采用增加支座底板与增补化学膨胀螺栓或种植钢筋数量的办法，可增强广告招牌整体结构的稳定性和安全系数。

四、花都区发光字广告质量安全性鉴定的相关规定：

4.1 自设性户外广告：指在建筑物、构筑物等场地、设置有企事业单位、个体工商户或其他社会团体的名称（含标识、商标）、霓虹灯单体字等为媒体形式，在本单位登记注册地址、租用自有或租赁的建筑物、构筑物等场地、设置的广告。

4.2 经营性户外广告：指在城市道路、公路、铁路两侧、城市轨道交通线路的地面部分、河湖管理范围和高压、霓虹灯、电子显示装置、展示牌等载体形式，在交通工具上设置的广告。