

涤纶针刺过滤毡滤袋

产品名称	涤纶针刺过滤毡滤袋
公司名称	泊头市万恒除尘设备公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	0317-8381222 15530709597

产品详情

我公司位于泊头市富镇工业开发区106国道东侧,占地52000平方米,现有工程师5人,员工120人,年创产值1000万元,我公司多年从事除尘整机及配件的加工; 公司有[除尘骨架](#)、[高温除尘布袋](#)、[电磁脉冲阀](#)、[除尘器](#)、[除尘布袋](#)附件设备、电器系统、零配件制造六大区,采用层层把关,利用计算机检测设备确保质量,不合格的产品绝不进入环保市场,因此得到了全国各大除尘公司[厂]的认可畅销全国各地除尘行业.

我公司生产的涤纶针刺过滤毡选用1-2.5D

的涤纶优质细旦丝,用高强低伸纱线织造增强基布,经针刺加固及后处理工艺而成;该产品除具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好,耐酸、碱度适中的特点外,而且具有非常好的耐磨性,故它是毡类滤材中使用量最大的一个品种;克重从350g/m²-800g/m²,厚度从1mm-4mm

我公司均可

生产;后处理方式有压

光、烧毛、热定型、浸渍烘干、涂层等;具有

尺寸稳定、[易清灰除尘布袋](#)

、使用寿命长等特点。滤料的表面光滑程度对滤料的动态运行阻力有非常大的影响;滤料的初阻力决定于滤料本身的透气度,而运行中的阻力则比初阻力大许多倍;运行阻力取决于滤料表面的光滑程度,清灰效果等。

一般希望过滤材料在保证同等过滤效率时,透气量越大越好,即阻力越低越好,因为这样可以节省大量能源;在使用气流反吹清灰的[除尘器](#)

中,在采用相同压力、相

同风量的气流进行清灰时,选用透气量大的织造物

做[除尘滤袋](#)

时的清灰效果要好于选用透气量小的织造物;因此,在保证滤料达到较高的过滤精度情况下,如何提高滤料的透气度及提高表面光滑程度,减少粉尘附着,降低运行阻力是滤料生产厂首先应研究的课题;我厂开发研制的表面树

脂化光滑整理针刺过滤毡,其透气度比普

通压光整理滤料高出50%以上，而表面光滑程度比经压光整理更加平整光滑。

联系电话：0317-8381222 手机：15530709597

网址：<http://www.hbccpj.net> <http://www.btwhcc.com/>

<http://www.hebeicc.com/> <http://www.hbpblj.com/>

邮箱：btwhcc@btwhcc.com 客服QQ:1342768569

地址：河北省泊头市富镇开发区常三番路68号