

蒸汽空心桨叶式干化机KJG-200

产品名称	蒸汽空心桨叶式干化机KJG-200
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

蒸汽空心桨叶式干化机KJG-200

桨叶干燥机参数及技术要求

污泥进料含水率要求55%

干化后含水率25%

设备型号KJG-200

整机载荷~76t

含水率50%湿污泥进料处理能力5000 kg/h

设备数量1

传热介质 蒸汽

介质流量2500 kg/h

输入介质工作压力0.8 MPa

输入介质工作温度170

介质输出压力0.1 MPa

介质输出温度100

干化效率90%

用电负荷~145 kw

耗蒸汽量~2600 kg/h

装机功率180 kw

传热方式 热传导

主轴规格508 *40

叶片安装形状 螺旋状排列

叶片12mm Q355B 厚度>12mm

叶片焊接形式及失效处理 坡口焊接

叶片与主轴连接形式 坡口焊接

机壳内壁Q355B,厚度14mm

机壳外壁304不锈钢 厚度2mm

蒸汽空心桨叶式干化机设备技术参数表

污泥含水率55%

干化后含水率 25%

进料处理能力 4500 kg/h

干化系统每小时电耗总量不高于151.1度

耗蒸汽量不高于2600 kg/h