

# KTT3型多功能扩播电话机

产品名称	KTT3型多功能扩播电话机
公司名称	济南华煤工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南高新区工业南路66号
联系电话	0531-88275636 15726101577

## 产品详情

KTT3型多功能扩播电话机

KTH101 HDB-2防爆电话 防爆电话 抗噪音电话 扩音电话

KTH18本质安全自动电话机 KTH101防爆电话 kth18矿用电话

本安自动电话机 KTH15矿用电话 磁石电话 自动电话机

防爆手机 闭锁式电话

### 一、产品说明及其用途:

KTT3型多功能扩播电话机为矿用本安型扩播通信、信号联络和声光报警装置，适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，也适合于煤炭、冶金、化工、建材、交通、电力、粮食等行业地面恶劣环境中使用。该电话机可以自成扩播通信和打点信号联络系统，也可通过接口装置纳入程控调度交换通信系统。

### 二、产品的适用环境及其功能

使用环境：

环境温度：0 ~ +40

相对湿度： 95%(+25 )

功能特点

1 电话机用四芯电缆联通（含充电），即可组成独立的半双工全线扩播通信、报警与打点信号联络系统；

2 通过接口可纳入程控调度交换通信系统，与可设定的某台话机通话；

3 任何一台话机接受外部控制信号，同线路上的各台电话均可发出声光报警信号，可用于控制系统的启动预告或其他报警；

4 内装浮充电池组，外部供电临时中断，通信不受影响；

5 浮充电池组内置可恢复保险器件，用作短路保护确保本安性能；

6 具有低电压监测，确保通信系统正常工作；

7 坚固的钢板外壳，卓越的防护性能；

8 高防护等级的电缆接插件连接方式，便于现场安装接线。

### 三、主要技术指标:

1、系统容量和通信距离：25台、5Km，话机均匀分布（矿用信号电缆PUYVR  $1 \times 2 \times 7/0.43 + 1 \times 2 \times 7/0.30$ ）

2、外部充电：DC15V ~ 27V 矿用本安型电源（KDW9A、KDW15、ZBK等矿用本安型电源）

3、内部供电：6GNY0.6Ah 镉镍电池组（内置可恢复保险器件， $R_{min}=0.25$ ， $R_{max}=0.40$ ， $I_{max}=0.75$  A）

4、报警信号：单音交替信号，低频 $750\text{Hz} \pm 100\text{Hz}$ ，高频 $1000\text{Hz} \pm 100\text{Hz}$ ，交替时间 $0.5 \sim 1\text{S}$ （报警控制输入必须接入本安电路中）

5、打点信号：单音信号 $750\text{Hz} \pm 100\text{Hz}$

6、打点报警声响：不小于90dB

7、报警控制信号：直流电流（2~10mA）或无电位接点

8、外形尺寸(长×宽×高)：360mm×165mm×200mm

9、重量：10.5Kg

10、外壳防护等级：IP65

11、防爆型式：矿用本质安全型Exib I

12、出线口允许电缆外径：6~12mm

### 13、接插件允许电缆外径：7~8.5mm

#### 公司主要产品：

本安型对讲电话机 本质安全双音频按键电话机 本质安全型按键电话机 本质安全型自动电话机 本质安全自动电话机 闭锁式扩音电话 便携式通信电话 多功能扩播电话 多功能扩音电话 多控闭锁式扩音电话 基地无线电话机 交换式扩音电话 矿用本安扩音电话 矿用本安数字抗噪声电话机 矿用本质安全型多功能扩播电话 矿用本质安全型扩音电话 矿用本质安全型数字扩音电话 矿用本质安全型双音频按键电话机 矿用本质安全型自动电话机 矿用本质安全型组合扩音电话 矿用本质安全自动电话机 矿用电子电话机