

KTH106-1Z 矿用本质安全型自动电话机

产品名称	KTH106-1Z 矿用本质安全型自动电话机
公司名称	济南华煤工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南高新区工业南路66号
联系电话	0531-88275636 15726101577

产品详情

KTH-11 KTH-33 KTH106-1Z 矿用本质安全型自动电话机

大量批发优质KTT3多功能防爆扩播电话 防爆扩播电话 多功能扩播电话 多功能防爆电话
节能环保高效

一、产品说明

KTH106型本安型自动电话机和KTJ7矿用数字程控调度机互为配套产品，以组成本质安全型通讯系统，适用于煤矿井下有瓦斯或煤尘爆炸危险的场所。可用在采煤工作面上、下出口，掘进头的固定电话，装载点、运输巷的固定电话，以用调度站，变电所，水泵房，绞车房等固定峒室。

二、产品特点

- 1、本电话机壳为铝合金，外型美观，机械强度高。
- 2、采用国内新型按键号盘。
- 3、电话机内电路采用国际通用集成电路，具有发号准确，通话清晰，工作稳定等优点。
- 4、具备双音频发号兼脉冲发号功能（出厂时一般开关置于双音频）。
- 5、整机具有防震、防潮、体积小、重量轻、坚固、耐用、维修方便等特点。

三、产品结构

系统由互为配套的KTH16型本安型自动电话机，KTJ7型矿用数字程控调度机等组成。

四、产品适用环境条件

环境温度	0 ~ 40
相对湿度	不大于95% (+25)
大气压力	80KPa ~ 106KPa
海拔高度	不大于2000米

五、主要技术特征

1.防爆形式：矿用本质安全型

2.防护等级：IP54

3.P/T兼容 DC

4.工作电压 48V

5.发送接收侧音评定值：分别在0km、5km处 0km 5km

发送响度评定值(dB) 4 15

接收响度评定值(dB) -7 2

侧音掩蔽评定值(dB) 4 12

6.通信距离 15km

7.通话频率：300-3400HZ

8.安全栅本安侧参数：

最高直流开路电压 50VDC

最大直流短路电流 28mADC

最高铃流开路电压 48V 25Hz

最大铃流短路电流 33mA 25Hz

9.振铃声级 80dB

10.关联设备：HDK耦合器

11、防爆标志：EXibI (+150)

六、KTH106-1Z矿用本质安全型自动电话机 使用说明

1、将电话机的输入线接至HDK型耦合器输出端（耦合器应位于安全区）而耦合器输入端接与其输入信号相符合的调度台或交换机即可。

2、当调度台或交换机信号制式为脉冲信号时，把话机打开，把开关“于脉冲”位。

3、摘机后听到拨号音即可拨号，当被叫占线，可先挂机，再摘机重新拨号即可。

本电话机配接的用户线路应满足下列要求：用户线环阻 1k 线间漏电电阻 20k 分布电容 0.1 μ F/km
分布电感 1mH/km

七、相关产品：

防爆电话机、工业抗噪电话、矿用电话机、防爆电机接线盒、接线盒、防爆接线盒、打点器、声光组合信号器、电缆、防爆按钮、传感器、烟雾传感器、速度传感器、跑偏开关、真空电磁启动器、起动机、矿用电磁起动机、打滑检测仪、速度检测仪、溜槽堵塞检测仪、撕裂保护检测仪、

济南华煤工矿设备有限公司将一如既往，本着以科学技术为先导，以质量管理为基础，以法规标准为保证，以顾客满意为标准的方针，生产更好的产品，竭诚为广大客户服务，共创美好未来。选择。