

# 科密KD-18考勤机

产品名称	科密KD-18考勤机
公司名称	杭州科密科技公司
价格	768.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市，西湖区教工路23号百脑汇4楼4D21
联系电话	0571-56769407 13588138374

## 产品详情

### KD-18考勤机功能特性

同时支持注册卡和非注册卡考勤。新员工无需预先设置即可刷卡考勤，方便管理员灵活管理，简化管理员的操作。不限制使用的人数，能实现大型企业所有人员统一考勤。  
科密后备电型感应考勤机KD-18提供按周循环的每天16个响铃设置功能。

- 1、蓝底黑字的中文大液晶显示，显示更清晰明了；
- 2、非注册卡和注册卡可同时考勤
- 3、支持800个姓名显示
- 4、可存储30000条考勤记录
- 5、支持数据恢复采集功能
- 6、内置后备电，停电仍可考勤
- 7、支持个人雉和公共信息通知。

机器可脱机注册卡片，并可上传到管理软件，管理员可通过软件将注册信息下载到多台设备，而不需重新注册。

### 科密KD-18考勤机技术参数

项目	参数
输入电压	DC12V
功率	<3W
工作环境温度	0 ~ +45
工作环境湿度	20% ~ 80%RH
显示	128 × 64LCD ( 4行中文大液晶蓝底白字 )
实时时钟	有
存储容量	4MB
使用人数	不限
注册姓名数	800个
记录数	3万条
个人短消息	30条
公共短消息	10条
通讯方式	RS232、RS485
通讯波特率	19200
通讯距离	RS232最远12M ; RS485最远1200M
注册姓名长度	1 至 4 个汉字 ( 8 个字符 )

适应卡类	ID卡
读卡时间	<1s
感应距离	5cm-12cm
响铃功能	有（按周循环，每天可设置16组）
后备电池	有
停电考勤	支持
机器尺寸	186 x 130 x 45mm

#### 科密KD-18考勤机安装指南：

- A. 定位：先依照固定铁板（随机标配）的螺丝孔位，在要挂考勤机的墙壁区域定位好四个孔。
- B.  
打孔：然后用工具分别把定位好的四个孔位分别打成合适的孔（孔的大小要和标配的螺丝吻合）。
- C. 固定铁板：将固定铁板放到打孔区域的合适位置，再分别将螺丝订入孔位内，并紧固。
- D. 挂机：将考勤机挂到固定铁板上。
- E. 开机：这时将电源线（或变压器）插头的一端插到考勤机的电源接口，另一端插入220V电源插座，按 开启考勤机即可开始使用。

#### 软件功能介绍：

- 1\*可设置不同的班次，并能自动识别，还可以根据单位要求对上下班刷卡考勤制度作特殊的设定。
- 2、\*可以设置多级部门，并可按单位人员编号在考勤系统终端上发卡注册，非注册卡不予识别。
- 3、\*系统提供独有的卡号录入功能，大大提高了管理员数据录入的速度。

4、\*具备出差、请假和加班等各种特殊考勤登记功能。可根据管理特殊要求，对月考勤表进行人工修改。

5、\*自动生成单位考勤基础信息，考勤人事信息，日考勤信息和月考勤信息等各种报表，并可组合查询。

6、\*完备的用户管理权限和数据备份功能。

7、\*提供非常实用的学习帮助模块。

8、\*提供函数接口，供二次开发。

9、\*可广泛用于国营、私营、三资、台资、港资等性质的企业