

矿用隔爆型低压电缆接线盒

产品名称	矿用隔爆型低压电缆接线盒
公司名称	济南华煤工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南高新区工业南路66号
联系电话	0531-88275636 15726101577

产品详情

BHD2-200/3T矿用隔爆型低压电缆接线盒

BHD2-200A/3T矿用隔爆型低压电缆接线盒 防爆接线盒

BHD2-200A/3T矿用隔爆型低压电缆接线盒 低压电缆接线盒

接线盒 矿用接线盒 矿用防爆接线盒

一. 用途

本系列矿用隔爆型低压电缆接线盒适用于含有爆炸性危险气体（甲烷类）和煤尘的井矿中，供交流50HZ、127V（20A）、380V（25A）、660V（40-400A）、1140V（200-400A）的供电系统中，共信号、照明、动力设备等作电缆连接和分支之用。

BHD系列矿用隔爆型低压电缆接线盒属多引入装置通数的铸铁件产品，满足煤矿井下对产品品种的选择，使用安全可靠方便、强度高、绝缘性能好，体积小，重量轻。

二、接线盒使用环境

大气压力 86kPa ~ 106 kPa

海拔高度 < 2000m

环境温度	- 5 ~ 40
空气相对湿度	95% (+25)
安装类别	级
污染等级	3级

在有爆炸性气体（甲烷）混合物的矿井中

在无破坏金属绝缘的气体和蒸气的环境中

在无滴水及其它液体浸入的地方

三．技术参数与规格

型号	额定电压	额定电流	通数	最大电缆外径	外形尺寸
	V	A	个	mm	长×宽×高mm
BHD2-25/2	380	25	2	25	240×120×75
BHD2-25/3	380	25	3	25	240×180×75
BHD2-25/4	380	25	4	25	240×240×75
BHD2-40/2	380/660	40	2	25	360×155×110
BHD2-40/3	380/660	40	3	25	360×260×110
BHD2-40/4	380/660	40	4	25	360×360×110

四．相关产品

1.BHD2-40/660-2T低压电缆接线盒 BHD2-100低压矿用接线盒 BHD2-200低压2.电缆接线盒 隔爆型电缆接线盒 矿用接线盒

3.BHD2-40/3T矿用隔爆型低压电缆接线盒

4.传感器：煤位传感器、速度传感器、温度传感器、跑偏传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等。

5.接线通讯设备：本安电路接线盒、矿用低压电缆接线盒、矿用高压电缆接线盒、通讯电缆分线箱、隔爆型高压电缆连接器等。

6.自救器：ZL60过滤式自救器、ZH30隔绝式化学氧自救器、ZH45隔绝式化学氧自救器等。