

# 孝感塑胶跑道材料厂家 孝感塑胶跑道材料厂家

产品名称	孝感塑胶跑道材料厂家 孝感塑胶跑道材料厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道

孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道材料,孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道,孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道施工队伍,孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道材料厂家,孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道生产厂家,孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道工程,孝感塑胶跑道材料厂家塑胶跑道塑胶跑道价格每平方米多少钱

塑胶跑道对面层的技术要求

“体育场建造后,看着就敞亮,塑胶跑道特别有弹性,走起来特别舒服。”这是绝大多数老百姓对塑胶跑道最直观的感受,其实塑胶跑道弹性好不好与其面层基础技术也息息相关。究竟有哪些技术要求标准限制呢?

1、缓冲性能方面：面层表面的缓冲性能与坚硬的基础材料(混凝土)相比，温度在10~40℃时，面层表面应在基础材料的35%~50%之间。

2、平整度限制：3米直尺误差不超过 $\pm 3\text{mm}$ ，一定的坡度：横向 1%，纵向 1%，挑高区 4%，表面应平坦，光滑、保证排水。

3、有效性方面：要使在该面层上运动时的运动员感到舒适与安全，是最基本的要求，要符合《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》中的相关规定。

4、耐久性能方面：塑胶面层必须在相当一段时间内保持它们的特性，在需要大修前至少维持8~10年。

5、表面厚度限制：表面平均厚度应该至少达到12mm，一半不允许少于10mm。

6、强度限制：保证所需的稳定性，使其在施工后期使用中效果将更好。

7、养护期要求：水泥混凝土基础要二十多天进行养护，沥青混凝土基础要大概需要半个月左右时间来养护。

8、测试基准：田径场在正式运作前必须经过实验室的实验测试。