

维修销售南瑞RCS-9603 : ZL----- CJXN/VZDCT01C- RCS-9603保护装置

产品名称	维修销售南瑞RCS-9603 : ZL----- CJXN/VZDCT01C-RCS-9603保护装置
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:南瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（ 注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售南瑞RCS-9603 : ZL----- CJXN/VZDCT01C-RCS-9603保护装置

) PCS-222B-I 型智能终端是新一代全面支持数字化变电站的智能终端。装置采用南瑞继保*

新研制的 UAPC 平台，支持实时 GOOSE 通讯。

2) UAPC 平台按照具有长达 10-15 年的生命周期设计，装置插件根据需要可以在保持与平台兼容的情况下平滑升级，从而为用户的设备投资提供了长期稳定的保障。

3) 提供模拟液晶界面，具有友好的人机接口。具备方便的现场装置调试、测试等。

4) 装置采用了高性能 DSP、内部高速总线、智能 I/O，硬件和软件均采用模块化设计，灵活可配置，具有插件、软件模块通用，易于扩展、易于维护的特点，将为用户带来备品备件种类少替换方便的优点。

5) 能够接收保护跳合闸、测控的手合、手分及闸刀、地刀控制的 GOOSE 命令，输出相应动作接点；能够采集并上送断路器、闸刀及地刀位置、断路器本体信号等。

6) 出口动作速度快，从收到 GOOSE 报文到出口继电器动作 < 7ms，并且基本不受 GOOSE

网络风暴的影响。

7) 出口继电器经启动 DSP 闭锁，可以有效保证装置动作的可靠性。

8) 装置采用全密封、高阻抗、低功耗的进口继电器，减少装置的功耗和发热，以提高装置的安全性。

9) 具有灵活的通讯方式，配有*多 15 个独立的 GOOSE 接口和 1 个 RS-232 调试口。支持新一代变电站通讯标准 IEC61850。

10) 支持光纤 IRIG-B 码和 IEEE1588 对时，可记录本地*新 256 次动作报告。

11) 具有环境温度和湿度的测量功能。

12) 装置采用整体面板、全封闭机箱，强弱电严格分开，抗干扰能力大大提高，达到了电磁兼容各项标准的*高等级。

13) 装置经过了严酷的高低温试验，可以在户外恶劣的环境中运行，为装置专门设计的户外柜，其防湿热、防水、防尘、防辐射等各项技术指标都能满足户外安装的要求。