

杰士安DVSBS01D1B系列DVS

产品名称	杰士安DVSBS01D1B系列DVS
公司名称	深圳杰士安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉李朗大道29号联创科技园24栋4楼
联系电话	86-075533821653 13692122863

产品详情

D1系列[网络视频服务器](#)

采用功能强大的SOC芯片,结合高性能的操作系统和音视频压缩算法,使得图像传输的流畅度和清晰度达到更高的境界;多种接口可以支持强大的扩展功能,满足您更高要求;它内置WEB服务器,可以增强传统监视系统的性能,并为在一个安全的局域网或互联网上发布监控图像提供网络连通性。网络视频服务器的管理、配置和监控等功能都很容易通过浏览器(Internet Explorer)来完成,操作简单方便。

功能特性

高性能SOC处理芯片,稳定可靠,极低功耗

支持704*576、704*288、352*288、320*240、176*144分辨率

支持H.264图像压缩编码,高压缩比,高图像质量

支持PTZ控制、报警I/O、双向对讲、三级用户权限,功能完善

支持任意云台协议:可自定义云台协议文件进行升级更新

双向语音对讲支持外接音频输入、输出

网络协议完备,支持RTSP、VLC媒体协议

支持手机远程监控,更灵活方便的远程监控

支持前端SD卡存储[可选]

画面延迟小于200毫秒(局域网)

支持P [PP0E](#)、DHCP、[TCP/IP](#)

、HTTP、ONVIF、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、SIP、DDNS、DNS 协议。

技术参数

订货系列/型号	JSA-DVSBS01D1B、JSA-8DVSSA04D1、JSA-8DVS-8DVSSA16D1
视频图像	
视频制式	支持NTSC或PAL格式
视频压缩方式	H.264
视频编码尺寸	D1: 704 × 576 , Half D1: 704 × 288 CIF: 352 × 288
图像分辨率	PAL : 704 × 576、704 × 288、352 × 288、320 × 240NTSC : 704 × 480、704 × 240、352 × 240、
视频压缩码率	32Kbps-4Mbps
视频输入	1/4/8/16路复合视频信号(cvbs)接口，物理接口：1.0Vp-p/75 /BNC接口；
视频输出	1路模拟视频接口，物理接口：1.0Vp-p/75 /BNC接口
帧率	25帧/秒(P制),30帧/秒 (N制) ;向下可调)
画面延迟	小于200毫秒(局域网)
音频	
音频压缩标准	G.711或G.722
音频压缩码率	64Kbps

音频输入	1/4/8路BNC接口输入，1路麦克风输入
音频输出	1路BNC接口输出，耳机输出
报警	
报警类型	移动侦测、视频丢失、遮挡报警，报警联动输出
报警触发	触发条件：时间/报警输入/视频移动视频丢失动作：继电器输出控制外围设备。
报警输入	1路报警输入（信号量）
报警输出	1路报警输出（开关量）
报警预录像	支持预录5s
接口	
通讯接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口、RS485口
存储接口	SD卡接口[1路可选]；SATA*1[4路]；SATA*2或SATA*4[8或16路]
功能及性能	
支持的协议	TCP/IP、HTTP、ONVIF、RTP/RTCP、RTSP、DHCP、PPPOE、SMTP、FTP、SIP、DDN
嵌入式WEB服务	支持IE浏览、配置、升级
动态域名	内置动态域名客户端，配置成为二级域名方便动态IP用户使用
手机监控	可选支持
安全性	三层密码保护

建议支持用户数量	5-10 (1路图像)
硬件	CPU : 高性能通信媒体处理器ARM+视频硬件加速引擎,操作系统 : 实时嵌入式LINUX操
一般规范	
工作温度	-25 ~ 80
工作湿度	85%RH以下