

河北道岔预埋套管生产厂家

产品名称	河北道岔预埋套管生产厂家
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	3.00/件
规格参数	生产工艺:注塑成型 材质:塑料、尼龙 标准:外销出口标准
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

河北道岔预埋套管生产厂家重轨铁路扣件，包括轨枕（1），其特征在于：所述轨枕（1）的内部固定镶嵌有预埋套管（2），预埋套管（2）的内部设有下锁紧机构（3），下锁紧机构（3）的上方设有上锁紧机构（5），上锁紧机构（5）和轨枕（1）的夹缝中设有弹条（9），弹条（9）的下方设有尼龙轨距块（8），尼龙轨距块（8）的下方设有微调垫板（7），微调垫板（7）的下方设有调高垫板（6），轨枕（1）上方设有轨下弹性垫板（10），轨下弹性垫板（10）的上方设有铁轨（11）；5.提供轨道绝缘,保证轨道电路正常工作轨道电路以钢轨作为导线,它与普通的导线不同,既没有绝缘的外层,也不是悬空架设而是直接放在轨枕上

岔枕在运输、装卸和堆放时，应将螺栓旋入套管内，也可用木塞封住管口，以防套管内落入杂物。

扣件组装前，应将混凝土岔枕表面清扫干净，套管内应清洁无杂物，套管底部不能被杂物或泥土堵死，套管内应涂抹黄油以防螺栓锈蚀。

扣件组装时对一些不合适的配件要打磨修理，不得用锤硬打，以免损坏配件或损坏套管。

扣件组装时，螺栓扭力矩应控制在250~300N·m。

扣件组装时，不得用加力棒等工具进行组装，以免产生加速力超过尼龙套管的承受力，而损坏套管，必须用扭力扳手进行组装。

（因为按标识规定：屈服强度/抗拉强度=Y/10）改进的重点是弹片扣压件的形式 高强度螺栓受拉连接常见于悬挂节点、法兰连接以及梁柱外伸端板连接等,属于传递作用于螺栓轴向力的连接形式,利用紧固螺栓时产生在连接板间的压力进行应力传递,其特点是作用的外力和紧固螺栓时产生在连接板间的压力相平衡,使得螺栓本身的轴力变化很小,接头始终具有较大的连接刚度如果温度低于8℃，必须通过适当的装置，如加热装置和帐篷去提升到这个低温度

81年自己创办的条铁路唐山至胥各庄，逐渐发展成现在京沈铁路，但同条铁路相比晚了56年

昆山艾力克斯的铁路尼龙套管生产非常注重质量控制和管理。我公司生产及销售铁路尼龙套管的材料主

要是尼龙PA66和塑料HDPE。我们的铁路尼龙套管生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的螺栓产品品质，达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统。