

徐州玻璃钢净化塔喷淋塔 一对一服务

产品名称	徐州玻璃钢净化塔喷淋塔 一对一服务
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21957.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

应用领域：

恒湿机废气处理塔可广泛用于化工厂、电子器件、冶金工业、电镀工艺、纺织品(化学纤维)、食品类、机械设备制造等领域环节中排出的酸、偏碱废气净化处理。如调料食品类、制酸、酸洗钝化、电镀工艺、电解法、电瓶等。废气处理塔可用于电气元件生产制造、充电电池（蓄电池）生产制造、酸洗钝化工作、试验室排风系统、冶金工业、化工厂、药业、喷涂、食品类、酿制及家具加工等各行各业的废气治理。

洗涤塔废气净化装置关键应用领域：

洗涤塔可以有效完全解决、硫酸雾、硫酸雾、铬酸雾、氰氢酸、氯化氢、二氧化氮、碱蒸气、福尔马琳等其它强酸强碱混和有机废气及水溶汽体。

1、洗涤塔可广泛用于化工厂、电子器件、冶金工业、电镀工艺、纺织品(化学纤维)、食品类、机械设备制造等领域环节中排出的酸、偏碱废气净化处理。如调料食品类、制酸、酸洗钝化、电镀工艺、电解法、电瓶等。

2、洗涤塔可广泛应用于包装印刷、电瓶、金属制品业、军用等领域铅粉尘或汞蒸气的污染控制，及其化工厂、冶炼厂、电镀工艺、显象管、印染厂、制药业、仪表盘、电子元器件，机械设备制造等候行业的酸洗钝化有机废气或其他废气治理。其净化率达到99%洗涤塔具备阻力小、效率高、低噪、结构简单、使用方便、体积小、处理能力高与适应性强等优点。

洗涤塔应用需要注意的事项：

1、循环水量的调整：由洗涤塔供水泵来确定，当运转一台加热炉时开一台就可以，当冬天两部或三台与此同时运行中，将两部离心水泵关上，泥浆泵其总应依据循环系统泵的来调整，使之相同就可以。

- 2、洗涤塔内投药池中的加剂量：当运转一台加热炉时，添加碱2袋，添加石灰5袋，如冬天运作两部或三台时，可按照相对应倍率剂量。
- 3、洗涤塔沉砂池要定期清除，夏季一周清洁一次，冬天三天清洗一次。
- 4、灰水分离器污水处理时，每个班排出一次，要各自开启过滤阀门，直至有白水排出来才行。
- 5、之上各旋转零部件要定期检查、加油，发觉常见故障要及时处理，以确保洗涤塔烟气脱硫实际效果。
- 6、从上、下楼投药时一定要注意安全，需有独立保安人员，彼此保安人员观念。
- 7、工作中结束要及时处理好环境卫生，保证人走了场所清。

洗涤塔产品优势：

- 1.选用填料吸收塔对有机废气开展净化处理，适用于持续和间歇性排放废气治理；
- 2.制作简单，管理方法便捷、实际操作及维修非常便捷简约，也不会对车间生产制造产生任何危害；
- 3.适应性强，可以同时净化处理多种多样污染物质；
- 4.压力降比较低，操作弹性大，且具有非常好的玻璃除雾特性；
- 5.塔架可以根据实际情况选用PP/玻璃钢防腐等材料制成；
- 6.填充料选用、低阻抗的鲍尔环，可完全彻底清除汽体里的臭味、有害物等；
- 7.工业有机废气处理设计方案缜密、逐层净化处理过虑有机废气，效果比较好，污泥负荷能高可以达到99%之上。

脱硫除尘设备在运转后的疑难问题

- 1、第一个方面：系统在运行中是不可以有噪音的，倘若脱硫除尘设备的功能安全稳定，就不易有噪音。一旦机械设备在运行中产生噪音，就必须立刻停止运行检查机器设备是否适当安装了。
- 2、第二个方面：看塔设备是否稳定，这大概听起来是一件琐碎，但脱硫除尘设备的一切正常运作是十分关键的。烟气脱硫塔是一种务必长久性运用的机械设备，因而 机械设备尽量是稳固的。
- 3、第三个方面：检验离心风机是不是能够一切正常工作上，烟气脱硫塔里面风机对烟气脱硫塔的一切正常运作起到重要作用。由于机器设备烟气脱硝预期效果是依据风机作用决策的过程，因此在一般情况下，尽量一定要留意风机维修保养。
- 4、第四个方面：在脱硫除尘设备的附近尽量防止易燃易爆品物件产生，玻璃钢防腐属于燃烧性化合物，一般尽量注意消防安全。像这样的平时都是一定要注意的是，不然就会造成重大的安全事故。

废气治理喷洒脱硫塔也可以称之为气流洗涤塔，气流混合动力旋流塔，气流喷淋装置，气流洗涤塔内部结构主要是由漩流桶，填充料玻璃除雾层、喷洒层、水循环式系统，蓄水池等组合而成，主要是针对粘性类烟尘、油性类烟尘有机废气预备处理、纤维素类烟尘等干式除尘机器设备没法处理工作状况量身定做的一款新型环境保护废气处理设备。

废气治理喷洒脱硫塔原理:

设计方案根据飓风芯片的向心力功效，将烟尘里的粗颗粒及麻絮状化学物质被提取出来，由上而下掉入集尘器箱里。一些轻、细烟尘再经顶管路进到水清洗旋流塔中，然后通过离心的作用，烟尘被分手向塔壁，且被由上而下掉入流动吸收液收集。当烟尘快速根据旋流塔板时，叶子上的吸收液被吹出极小的细颗粒物，细颗粒物、吸收液和细颗粒物彼此之间在撞击、阻拦活动等原理的作用下，颗粒间相撞，粒度不断增加。在旋流塔板指导作用下，回转运动加重造成强悍的向心力，烟尘非常容易从有机废气中分离出去被分手向塔壁，在的作用下流入塔底完成液固分离出来。针对有机废气里那些细小细颗粒物，在经过一级板式塔后不太可能所有被抓集，也有一定数量的细颗粒物析出，其功根据双层板式塔后，细小细颗粒物凝并，品质不断增加后被抓集、分离出来，再进入顶部的多方面球吸附过滤层开展除水，因多方面球范围大，吸附作用强。再通过风机将过滤后的气体逸出户外。

废气治理喷洒脱硫塔优势:

- 1、结构紧凑、工程造价便宜、汽体压力降小，并且不会阻塞。
- 2、设施占地面积少，安装简单。
- 3、耗水量、耗电量指标值比较低。
- 4、抗腐蚀、不磨损，坚固耐用。
- 5、机器设备运行稳定，维护保养简易、便捷。
- 6、洗涤塔主要缺点液态喷撒驱动力耗费大，出入口汽体中雾沫携带多，机器设备内汽体返混较为严重。它一般用于可溶气体消化吸收，可用于汽体清洗。

废气治理喷洒脱硫塔融入范畴：

洗涤塔适用：五金、装饰建材、瓷器、电子器件、化工厂、锻造、金属铝、冶金工业、机械加工制造、稀有金属等各工业应用的有机废气烟尘净化处理、发电机组加热炉尾气处理，强酸强碱废气治理等。备注名称：采用洗涤塔应根据有机废气类型使用不一样材质，结合实际情况可采取碳素钢，不锈钢板、PP板、玻璃钢防腐等材料制成（如果没有腐蚀性有机废气粉尘处理可采取碳素钢、强酸强碱有机废气选用PP板及玻璃钢塔体，发电机组及加热炉尾气处理选用不锈钢材料）。