SDI摄像机、杰士安网络标清智能球摄像机

产品名称	SDI摄像机、杰士安网络标清智能球摄像机
公司名称	深圳杰士安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉李朗大道29号联创科技园24栋 4楼
联系电话	86-075533821653 13692122863

产品详情

UNKNOWN { } UNKNOWN { } .highslide IMG { CURSOR: url(./tools/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important }

网络特点 1.采用功能强大的SOC媒体处理器和嵌入式Linux操作系统,整机具有高性能、高稳定性、 高可靠性的特点;

- 2.标准H.264/MPEG4/M-JPEG视频压缩算法,最大支持D1
- 分辨率,所有分辨率下可达到30/25(N/P)帧/秒;
- 3.标准G.711/G.726/AMR音频压缩算法,支持现场监听和语音对讲;
- 4.支持杰士安解码器、网络存储、NVR、CMS管理平台;
- 5.支持PPPOE、DDNS、SMTP、RTP等协议,WEB直接访问
- 6.允许网络多客户同时访问,有完善的用户管理机制;7.支持网络云台远程控制功能;
- 8.提供开放的标准API接口,支持SDK集成开发,方便开发各类应用 机械特点
- 1.采用功能完善的高性能数字DSP设计,性能稳定;
- 2.一体化集成设计,快装结构,热插拔功能,可靠性高;3.精密步进电机驱动,运行平稳,反应灵敏;水平360°无限位0-350°/秒[低速为:0-20°/秒],带比例调速功能;垂直0~90°/秒,带180度自动翻转功能;4.报警功能:4路报警输入,一路报警输出(可选)。
- 5.采用TVS板极防雷技术,有效防止雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏; 6.128个预置位任意存贮,定位准确. 自动限扫功能,有3档速度,2个方向共6种方式选择,在两点之间的扫描,实现无人操作自动巡视; 7.支持两点之间左右扫描,六组可选编程巡视轨迹;
- 8.支持360°扫描,支持看守位功能;9.支持全天侯(24小时)监控,夜间自动彩转黑,并开启红外灯照射;10.断电记忆恢复功能,自动光圈,自动聚焦,自动白平衡。
- 11.内置多颗阵列式红外灯,120米红外夜视距离;高亮度寿命长。

摄像机特点

订货系列	JSA-8HS0IP2312	JSA-8HS0IP490D	JSA-8HS0IP990D	JSA-8HS0IP1010P

1				
JSA-8HS0IRIP2312	JSA-8HS0IRIP490D	JSA-8HS0IRIP990D	JSA-8HS0IRIP1010P	
JSA-8LS0IP2312	JSA-8LS0IP490D	JSA-8LS0IP990D	JSA-8LS0IP1010P	
JSA-8LS0IRIP2312	JSA-8LS0IRIP490D	JSA-8LS0IRIP990D	JSA-8LS0IRIP1010P	
1/4" SONY EXview HAD CCD				
540 TVL、B/W600TVL				
3.25-74.75MM	4.1~73.8MM	3.5~91MM	3.4~122.4MM	
23X	18X	26X	36X	
12X	12X	12X	12X	
21度~2.5度 广角端~远端	48度~2.8度 广角端 ~ 远端	54.2度~2.2度 广角端 ~ 远端		
0.007Lux				
1/50~1/30,000				
手动/自动/扩展模式				
自动、手动、优先级模式、亮度、EV 补偿、背光补偿、强光抑制				
自动白平衡、自动跟踪白平衡、室内、室外、一键式、手动				
50dB				
	支持,开/关			
	JSA-8LS0IP2312 JSA-8LS0IRIP2312 3.25-74.75MM 23X 12X 21度~2.5度 广角端~运端	JSA-8LS0IP2312 JSA-8LS0IP490D JSA-8LS0IRIP2312 JSA-8LS0IRIP490D 1/4" SONY EXview 540 TVL、B/ 3.25-74.75MM 4.1~73.8MM 23X 18X 12X 12X 21度~2.5度 广角端~运端 广角端~运端 0.007 1/50~1/30,000 1/1~	JSA-8LS0IP2312 JSA-8LS0IP490D JSA-8LS0IP990D JSA-8LS0IRIP2312 JSA-8LS0IRIP490D JSA-8LS0IRIP990D 1/4" SONY EXview HAD CCD 540 TVL、B/W600TVL 3.25-74.75MM 4.1-73.8MM 3.5-91MM 23X 18X 26X 12X 12X 12X 21度~2.5度	

'			
耀光消除		支持	
红外滤光		双滤光片	
宽动态	38dB	54dB	
聚焦系统	自动(灵敏度	:正常,低),一键式自动聚焦,手动,无穷大,交替AF,交替自动聚筑。	

尺寸图片