

学校塑胶跑道厂家施工服务

产品名称	学校塑胶跑道厂家施工服务
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

学校塑胶跑道场地是一项系统工程，高品质的塑胶面层附着于合格的跑道基础和排水系统之上，完成后的塑胶跑道，才能达到想要的效果。所以基础建造对铺设塑胶跑道很重要。塑胶跑道基础可采用沥青混凝土或水泥混凝土，并具有一定的强度和稳定性。

基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，基础表应有一定平整度和坡度，平整度为3米内高低差3mm，排水坡度为3‰-8‰。基础表面应保持清洁干燥，基础完工后，沥青混凝土要求有不低于28天的保养期，水泥混凝土要求有不低于28天的保养期且要保持洒水保养。

合格的基础出了排水坡度和平整度到达国家有关规范要求外，基础表面不能出现，起粉起砂、空鼓脱层、开裂、沥青基础有明显的压路机轮痕等现象。塑胶跑道排水沟结构符合国家有关“塑胶跑道建设设计标准”，包括沟体、盖板尺寸、沟底高程等。

排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井，应符合设计要求。排水沟盖板设计为单孔或双孔设计，排水沟盖板应安置牢固，不摆动，每块盖板之间的缝隙均匀（10mm左右）分配，并采用水泥砂浆抹平。严格按照防水要求对排水沟内壁进行防水砂浆抹灰处理。

排水沟盖板上的活动井盖，包括沉沙井盖、上水节门井盖等，应安装稳固，方便开启。排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准，以防止水沟沉降、变形引起水沟与跑道之间的塑胶变形或开裂。

如塑胶跑道排水沟内同时设置上水系统，应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。塑胶跑道排水沟施工完成后，排水沟盖板与水沟两侧场地基础平面误差不大于2mm，同时满足坡度要求，不影响排水顺畅。