

油水分离器

产品名称	油水分离器
公司名称	山东中煤集团机械制造总厂
价格	1355.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市火距路69号
联系电话	0537-2231918

产品详情

油水分离器

油水分离器，矿用油水分离器，油水分离器，中煤油水分离器，山西油水分离器，内蒙古油水分离器

油水分离器的安装位置：在气源系统中，油水分离器一般都安装在后部冷却器的后面。在它后面的设备有储气罐、过滤器机以及干燥机等。如果还不清楚，您可来电话进行咨询，我们会为您做更详细的技术指导。

油水分离器的作用体现：

空压机最后一级排出的压缩空气温度可达140~170℃，在这样高的温度下，混合在空气中的水、油杂质主要以气态形式存在，经后部冷却器降温后，初步离析了其中的气态水、油成分，但大量的液态水雾和油雾还存在于压缩空气中，油水分离器的作用就是进一步分离压缩空气中所含有的直径较大的凝结水滴和浓度较高的液态油雾，使压缩空气得到初步净化。所以油水分离是为下游其他气源设备提供良好质量进气的第一道保护性屏障。

我们知道您追求的不仅仅是油水分离器质量，注重的不仅仅是油水分离器价格，更注重的是油水分离器厂家对此款产品的售前售后服务。正因为我们一直以来都是以客户第一、质量第一、服务第一，三向第一为宗止，才会得到了广大新老客户的一致好评。

油水分离器的作用原理：据不同的结构形式，是使进气油水分离器中的压缩空气气流产生方向和速度的变化，并一句气流的惯性，分离出密度较大的油滴和水滴。

联系人：徐锡丽 手机：15269750962 电话：0537-2231918