

美国Rosemount罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4M5K5

产品名称	美国Rosemount罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4M5K5
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

金属定位器探测系统包括:瓦隆金属定位器，MC1微电脑、一个帆布背包(内有装有天线的全球定位系统)、一个全球定位系统信息接收站。便携电脑中装有瓦隆分析评估软件。全套器材组装简单，操作人员只需经很少的训练时间即可操作该系统。MC1微电脑(装于定位器)以曲线的形式实时描绘测量得到的磁通量值。全球定位系统定位信息每秒钟刷新一次。操作者可分析任何被怀疑是未爆弹的目标。该系统同时可以米或英尺为单位为后继部队打印出所有目标列表及1:1的地形图。目标列表和地形图都可反映该区域，并由全球定位系统定位其经度和纬度。

罗斯蒙特差压变送器 传感器

3051L液位变送器

3051C差压变送器

3051T型压力变送器

3051S高精度系列

3051GP压力变送器

248温度变送器

3051DP1A62A1AB4M5K8HR5

3051DP2A62A1AB4M5K8HR5

3051DP3A62A1AB4M5K8HR5

3051DP4A62A1AB4M5K8HR5

3051CD1A22A1AB4M5K5HR5

3051CD2A22A1AB4M5K5HR5

3051CD3A22A1AB4M5K5HR5

罗斯蒙特压力变送器

3051GP1A2B21AB4M5K5HR5

3051GP2A2B21AB4M5K5HR5

3051GP3A2B21AB4M5K5HR5

3051GP4A2B21AB4M5K5HR5

3051TG1A2B21A

3051TG2A2B21A

3051TG3A2B21A

3051TB4A2B21A

3051TB5A2B21A

3051TB1A2B21AB4

3051TB2A2B21AB4

3051TG3A2B21AB4

3051TG4A2B21AB4

3051TG5A2B21AB4

3051TB1A2B21AB4M5

3051TB2A2B21AB4M5

3051TB3A2B21AB4M5

3051TB4A2B21AB4M5

3051TB5A2B21AB4M5

3051TG1A2B21AB4M5K5

3051TG2A2B21AB4M5K5

3051TG3A2B21AB4M5K5

3051TG4A2B21AB4M5K5

阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号，例如，20~100kPa气信号，其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号，例如，4~20mA电流信号或1~5V电压信号等，在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力，然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号，根据调节阀工作时阀杆摩擦力，抵消介质压力波动而产生的不平衡力，使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数，达到改善控制阀性能的目的。