

凯乐瑞克电热膜

产品名称	凯乐瑞克电热膜
公司名称	陕西凯乐瑞克地暖装饰工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市含光路46号新西部医药交易大厦1203室
联系电话	029-88427308 15802975134

产品详情

产品介绍低温辐射凯乐瑞克电热膜供暖系统起源于美国，美国的CALORIQUE(凯乐瑞克)公司是最早取得专利认证和生产该类产品的企业。低温辐射电热膜系统最初应用于航天，随着其技术的成熟和制造成本的降低，逐步转为民用，并应用于建筑采暖，至今已有几十年的历史，近二十年来发展迅速，几乎各类建筑中均有应用实例，特别是在北欧国家应用更为普遍。目前，该系统在全球应用面积达数亿平方米，广泛应用于民用住宅、宾馆办公楼等建筑取暖以及工业管道设备的加温防冻、农业蓄热保温、融消冰雪和军事... 产品属性耐高压、抗老化、耐潮湿、韧度高、收缩小、性能稳定、热合充分、承受度广、工艺先进、安全性好、无害人体、使用期长安装使用电热膜通过连接卡与温控器连接，每组膜以并联方式连接，最后统一由一组线路串联到温控器，所有接头均密封于连接卡中，导线部分不能出现接头点。

连接卡安装在电热膜组的一个末端（另一末端用绝缘胶带作绝缘处理）。

将连接卡的中心对准并盖住载流条的一端。用手指的压力将其压紧在适当的位置。

用专用压接钳的平口部分将连接卡压紧、压平到电热膜上。 每组电热膜是以并联方式进行连接的，将导线与连接卡部分的绝缘表皮剥去6mm长，再将其插入连接卡的筒形管中。（除最后一组外，每个连接卡都必须出两根导线，与相邻膜组连接）

用专用压接钳的筒形压接口将导线压好,并用拉拽的方法检查导线的连接是否牢靠 安装绝缘罩，在绝缘罩槽内注满热熔胶，将已压在电热膜上的连接卡放在绝缘罩的槽位上，用手指压紧。注意事项

- 1.发热区是否收到以外的损坏，受潮湿。
- 2.发热区物是否有物体覆盖
- 3.温控器及电器系统是否正常
- 4.门窗密封性能是否良好维护和保养

1.严禁在电热地膜铺设区内钻孔、钉钉、凿刨等，或其它可能破坏带你热地膜的操作

2.严禁私自在电热膜铺设区内或者重新分割房间或移动温控器位置

3.禁止用墙体或其他装置覆盖地板发热区，这些东西会遮挡热量的散发，会产生潜在的过热危险

4.如必须要撤换一部分地板材料，必须检查所有露出来的膜组是否在拆除地板时受损主要特点 耐高压、抗老化、耐潮湿、韧度高、收缩小、性能稳定、热合充分、承受度广、工艺先进、安全性好、无害人体

、使用期长：其他说明

电热膜供暖系统属于低温辐射供暖系统，电热膜在运行时它的表面温度40 左右。电热膜供暖系统有一个温控装置，温控器会自动的控制整个系统，当室内温度达到用户的要求时，整个电热膜供暖系统停止运行，当室内温度低于用户的要求时，整个电热膜系统自动的开始运行。 交易说明

- 1.产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

2.质量要求技术标准，供方对质量负责的条件：认证报告 3.交货地点 4.运输方式 5.包装标准
6.结算方式：一次付清 7.电暖器保修十年