# 金悦城蓄电池GP38-12通信系统

产品名称	金悦城蓄电池GP38-12通信系统
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单 元301室(注册地址)
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

金悦城蓄电池GP38-12通信系统

金悦城蓄电池GP38-12通信系统

### 金悦诚蓄电池特点:

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形。

#### 蓄电池广泛应用于:

- (1) UPS不间断电源,应急照明、防火防盗报警系统、警告标志
- (2)电信系统、直流开关柜 金悦诚蓄电池生产厂家
- (3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明
- (4)太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统
- (5) 汽车、电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车

- (6) 石油、海洋、气象领域 金悦诚蓄电池生产厂家
- (7)控制系统、船舶设备、医疗设备等

### 金悦城电池特点:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.
- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以.
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形

JYC金悦城蓄电池点及应用:

不需维护:电池在整个使用寿命期间无需加水补液。

可靠性高、使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不 会发生火灾。

重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。

自放电小,20 下每月的自放电率不大于2%。

满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。

使用温度范围广:标准系列电池(-30~50),高温系列(-45~70)

无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。

恢复性能好:将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。

坚固的铜端子:便干安装连接,导电能力强。

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准

备注:以上可以根据客户要求制作不同规格

金悦城蓄电池GP38-12通信系统