

金悦城蓄电池GP65-12能源发电

产品名称	金悦城蓄电池GP65-12能源发电
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

金悦城蓄电池GP65-12能源发电

金悦城蓄电池GP65-12能源发电

广州金悦城蓄电池有限公司是国内一家集研发，制造环保型蓄电池的著名国内外企业。占地面积达100000余平方米的蓄电池生产工厂，在美国加州理工学院信源（V-TRUST）技术研究中心的技术支持下，引进国内外设备和仪器，建成了多条电池组装生产线及相应的检查设备，实现全自动化监控生产，年产规模达205MKWH。

目前公司生产的金悦城蓄电池系列广泛应用于电子通信领域，交通物流领域，计算机系统，UPS电源直流屏等领域，产品于国内外几十个地区。

金悦城日常使用注意事项：

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。 蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、腐蚀气体的环境中。 安装地面应有足够的承载能力。 由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。 电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。

5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。 不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。 电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用的灭火器具。 蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“断开”位置，并保证连接正确：蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。

金悦城蓄电池广泛应用于:(1) UPS不间断电源，应急照明、防火防盗报警系统、警告标志(2) 电信系统、直流开关柜(3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明(4)

太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统(5) 汽车、
电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车(6) 石油、海洋、气象领域

(7) 控制系统、船舶设备、医疗设备等

金悦城蓄电池GP65-12能源发电