

YOUNG 05103 风速监测仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | YOUNG 05103 风速监测仪 |
| 公司名称 | 深圳市温霖科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场2106A |
| 联系电话 | 13632678540 |

产品详情

YOUNG 05103 风速监测仪可测量水平风速和风向。它最初是为海洋数据浮标使用而开发的，坚固耐用，耐腐蚀，但重量准确且重量轻。用于测量风速的四叶螺旋桨在旋转时产生交流正弦波信号。风向由连接到内部外壳内精密电位计的叶片确定。传感器的结构使用带有不锈钢和阳极氧化铝部件的紫外线稳定塑料。精密级不锈钢滚珠轴承带有轻接触特氟龙密封件和宽温润滑脂，有助于排除污染。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管上。包括一个安装方向环，该环与传感器的底座啮合，以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。端接在传感器底部的接线盒中通过小型夹式连接器（无需特殊连接器）完成。

风力监测器还提供 0-5 VDC 输出（05103V 型）或 4-20 mA 输出（05103L 型）（两种型号均可缩放为 0-100 m/s 和 0-360°）。建议将 05103L 用于高噪声区域或长电缆安装，通常为 300 米（1,000 英尺）或更长，最长可达数公里。

YOUNG 05103 风速监测仪参数