

南京云南昆明压花地坪

产品名称	南京云南昆明压花地坪
公司名称	上海拜石地坪实业发展公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海浦东新区康桥工业园区秀沿路867号
联系电话	021-51692846-8016 15921798787

产品详情

建筑的美感来源于线条、平面和色彩的搭配，地面则是建筑视觉效果的基础。优美的线条，和谐的色彩，人性化的质感能够体现出设计师和使用者与众不同的品位。瑞丽彩色艺术装饰混凝土凝聚了艺术家的灵魂，高度表现了超越时空，富于想象的突破性意念，把线条、色彩、图案和建筑理念利用彩色压印或喷涂混凝土工艺的表现手法，制作出一系列尽善尽美的地面艺术作品。这些精湛的艺术作品给人以耳目一新，回味无穷的高品味观赏性。

一、特性、特点

- 1、压模地坪是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等，同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。
- 2、用本强化剂材料制作的彩色压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保性等特点，是目前园林、市政、停车场、公园小道，商业和文化设施领域的理想选择。

二、基层混凝土施工要求

- 1、基层砼的强度应在 C25，其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。
- 2、混凝土中最大的碎石骨料粒径 30mm为宜，且基础面层必须铺以碎石骨料粒径 15mm厚度 10mm的水泥砂浆层。
- 3、混凝土的坍落度应控制在3-4cm，商品混凝土的坍落度应控制在12-14 cm。
- 4、碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 5、10 cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10 cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
- 6、使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板0.3米以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除净钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用样板刮作出地台水平。
- 7、混凝土地台水平完成后，应进行泌水处理。
- 8、要求底层混凝土的级配为C25或C20，上层为C30或C25的砂浆细石混凝土，总厚度为5-20 cm。

三、施工步骤

- 1、砼表面拉毛处理：在混凝土表面初凝前加上1 cm水泥砂浆用手工铁板将混凝土表面水泥砂浆抹均匀找平并拉毛表面。
- 2、撒布强化材料：将规定用量的2/3强化剂压模地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待强化材料吸水润湿后手工铁板找平收光完成第一次作业，待硬化耐磨地坪材料初凝至一定阶段，再进行第二次1/3材料撒布收光找平作业。
- 3、找平收光强化材料：根据混凝土的硬化情况，实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业，且收光操作应相互交错进行。
- 4、撒布脱模粉：在强化剂材料初凝一定阶段，表面干燥无明显水份的情况下，均匀撒布一层与强化材料配套的脱模粉。
- 5、用模具压制图案：用事先选择好规格图案模具压制花纹图案，压制时，用力应均匀一致，保持模具固定平整，压制图案要一次成型不能重压。
- 6、实现各种设计款式、纹理和色彩。

四、地坪养护及要求

- 1、强化压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般应在2 以上。
- 2、冲洗地坪表面：待强化压模地

坪完全干燥凝固成型至少2-3天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗擦刷表面一定要保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。3、涂敷养护剂：待清洗强化压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上，方可涂敷液体养护剂，使强化压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后的强化压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。

4、强化压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。

5、强化压模地坪材料其功能的有效发挥与施工技术紧密相关，施工工艺及技术应严格按本方案执行。

混凝土压花地坪