

甘肃蓄水池防渗漏900g非织造布复合土工膜

产品名称	甘肃蓄水池防渗漏900g非织造布复合土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.60/平方米
规格参数	功能:抗穿刺防渗漏、隔离密封 施工方法:人工铺设, 搭接10公分, 热熔焊接, 回填 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

甘肃蓄水池防渗漏900g非织造布复合土工膜

公司作为土工材料供应商, 为甘肃地区提供高质量的蓄水池防渗漏900g非织造布复合土工膜产品和服务。我们的产品是通过将900g非织造布与土工膜复合而成, 具有不错的防渗漏和隔离密封功能。

复合土工膜是一种由高强度非织造布和土工膜复合而成的防渗漏材料。其核心材料是土工膜, 它具有较高的抗穿刺性能, 能有效防止水分的渗漏。而外层的非织造布能提供更好的隔绝效果, 起到增强和保护土工膜的作用。因此, 蓄水池采用900g非织造布复合土工膜可以有效防止水分的渗漏, 确保水库的蓄水效果。

我们的900g复合土工膜产品具有以下特点

- 1. 抗穿刺防渗漏** 土工膜具有很高的抗穿刺性能, 能有效阻止水分渗透, 防止蓄水池水体的浪费和破坏。
- 2. 隔离密封**
非织造布能够提供更好的隔离效果, 阻止水分和其他杂质通过土工膜, 确保水库的水质纯净。
- 3. 施工方便** 我们的复合土工膜采用人工铺设的方法, 每次搭接10公分, 并进行热熔焊接, 确保接缝牢固。在施工完成后进行回填, 使土工膜更加牢固可靠。

我们的900g复合土工膜产品宽幅可达16m, 可以根据不同蓄水池的尺寸进行定制。我们以每平方米7.60元的优惠价格向甘肃地区提供产品和服务。

在使用复合土工膜时需要注意以下几点知识

- 1. 施工前需对场地进行清理, 确保基础平整干净, 以确保土工膜的效果。**

2. 在施工过程中，需要定期进行检查和护理，及时修补任何可能的破损或缺陷。

3. 在回填土工膜之前，需要进行一定的养护时间，确保土工膜完全定型，以增强其稳定性和耐久性。

常见的问答

问 复合土工膜的使用寿命是多久

答 复合土工膜的使用寿命取决于多个因素，如材料质量、施工质量和养护情况等。一般情况下，合理使用和保养的复合土工膜寿命可达15-30年以上。

问 复合土工膜能否修补

答 复合土工膜可以修补，但修补应尽量在发生破损之后尽快进行，以减少可能的渗漏风险。

问 复合土工膜的安装需要施工人员吗

答 复合土工膜的安装较为复杂，需要具备一定的知识和经验。建议由施工团队进行安装，以确保质量和效果。